


Sシリーズ(汎用タイプ)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			2P・2E・225AF			3P・3E・225AF			
型式	B-102S			B-103S			B-222S			B-223S			
定格使用電圧Ue	100-200-415-500V						100-200-415-500V						
AC													
DC	-						-						
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV						6kV						
定格電流 ご注文品番 表面形 ()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す	60A	B102SS06	60A (15kW)	B103SS06	125A	B222SS12	125A (30kW)	B223SS12					
	75A	B102SS07	75A (18.5kW)	B103SS07	150A	B222SS15	150A (37kW)	B223SS15					
	100A	B102SS10	100A (22kW)	B103SS10	175A	B222SS17	175A (45kW)	B223SS17					
					200A	B222SS20	200A	B223SS20					
					225A	B222SS22	225A (55kW)	B223SS22					
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	15,800	18,640	22,380	17,000	21,260	25,000	33,000	37,640	42,690	36,800	44,180	49,230	
外観及び外形寸法(mm)	 モータ保護兼用 3Pのみ A 152 B 90 C 68 D 90 2Pは3P中極を はずしたものです						 モータ保護兼用 3Pのみ A 165 B 105 C 86 D 108 2Pは3P中極を はずしたものです						
定格遮断容量	100V	50/-						50/-					
JIS C 8201-2-1	200V	50/-						50/-					
Ann2(lcu/lcs) AC	415V	22/-						25/-					
(kA)	500V	15/-						18/-					
表面形端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm ²)	60						150						
取付可能付属装置	裏面形 SD												
	埋込形 FP												
	補助スイッチ AX												
	警報スイッチ AL												
	電圧引外し装置 SHT	-						-					
	不足電圧引外し装置 UVT	-						-					
	端子台 TB	可 能						可 能					
	トリップボタン TRB	有						有					
	キャップ式 LC	-						-					
	ハンドルロック 施錠式 HL	-						-					
	外部操作ハンドル HA	-						-					
	機械的インターロック MIW	-						-					
	バリア BA	電源側付属(PHS-5T)						電源側付属(PHS-3T)					
	端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-103S)						別売(TMC-223S)					
	裏面形 BTC	裏面形付属						裏面形付属					
逆接続	可 能						可 能						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						
質量(kg)	1.2			1.26			1.7			1.9			
一梱入数	5						1						
特性、寸法図記載ページ	B-81						B-82						

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243~ 適合圧着端子 P.B-281
 (注) ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

