

F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF			2P・2E・50AF			3P・3E・50AF			4P・3E・50AF																																																																				
型式	B-52FD			B-53FD			B-54FC			B-52FKA			B-53FKA			B-54FKA																																																																				
定格絶縁電圧 Ui	600V									600V																																																																										
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV									6kV																																																																										
定格電流 ご注文品番 表面形	5A	B52FD05	5A	B53FD05	5A	B54FC05	5A	B52FKA05	5A	B53FKA05	5A	B54FKA05	10A	B52FD10	10A	B53FD10	10A	B54FC10	10A	B52FKA10	10A	B53FKA10	10A	B54FKA10	15A	B52FD15	15A	B53FD15	15A	B54FC15	15A	B52FKA15	15A	B53FKA15	15A	B54FKA15	20A	B52FD20	20A	B53FD20	20A	B54FC20	20A	B52FKA20	20A	B53FKA20	20A	B54FKA20	30A	B52FD30	30A	B53FD30	30A	B54FC30	30A	B52FKA30	30A	B53FKA30	30A	B54FKA30	40A	B52FD40	40A	B53FD40	40A	B54FC40	40A	B52FKA40	40A	B53FKA40	40A	B54FKA40	50A	B52FD50	50A	B53FD50	50A	B54FC50	50A	B52FKA50	50A	B53FKA50	50A	B54FKA50
	接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)																																																											
	標準価格(円)	13,100	14,400	16,210	17,300	19,200	21,240	27,200	29,700	33,120	28,000	29,300	31,110	35,000	36,900	38,940	66,800	69,300	72,720																																																																	
	外観及び外形寸法(mm)										DC用はご指定ください																																																																									
	短限時検出電流(定格電流に対する%)	-			-			-			-																																																																									
	定格遮断容量 (kA)	200V			35/9			35/9			85/43																																																																									
		JIS C 8201-2-1 AC 440V			10/3			10/3			50/25																																																																									
Ann2(Icu/Ics) 500V			2.5/1			2.5/1			14/7																																																																											
(注2)DC 125V			-			-			40/20			-			-																																																																					
(注2)DC 250V			-			-			40/20			-			-																																																																					
表面形端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)						線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)																																																																										
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	22						22			22																																																																										
取付可能付属装置	裏面形 SD																																																																																			
	埋込形 FP																																																																																			
	補助スイッチ AX																																																																																			
	警報スイッチ AL																																																																																			
	電圧引外し装置 SHT																																																																																			
	不足電圧引外し装置 UVT	-						(端子台仕様)			-			(端子台仕様)																																																																						
	端子台 TB	可 能						可 能			可 能																																																																									
	トリップボタン TRB	有						有			有																																																																									
	キャップ式 LC	別売 LC-2G)						別売 LC-1B)			別売 LC-2C)			別売 LC-1E)																																																																						
	ハンドルロック 施錠式 HL																																																																																			
	外部操作ハンドル HA, HM	(HA-108)		(HA-108, HM-S12)		(HA-107)		(HA-106)		(HA-106, HM-S11)		(HA-107)																																																																								
	機械的インターロック MIW	(MIW-2E)						(MIW-1C)			(MIW-3D)			(MIW-1E)																																																																						
バリア BA	表面形は電源側付属 (CMF-0487)						表面形は電源側付属 (CMF-0487)			表面形は電源側付属 (CMF-0196)																																																																										
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1 2P)		別売(TMC-1 3P)		別売(TMC-1 2P用x2)		別売(TMC-3C 2P)		別売(TMC-3C 3P)		別売(TMC-3C 2P用x2)																																																																								
	裏面形 BTC	別売(BTC-1 2P)		別売(BTC-1 3P)		別売(BTC-1 2P用x2)		別売(BTC-3C 2P)		別売(BTC-3C 3P)		別売(BTC-3C 2P用x2)																																																																								
逆接続	不 可						不 可			不 可																																																																										
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2						JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2																																																																										
過電流引外し方式	完全電磁						完全電磁			完全電磁																																																																										
質量(kg)	0.53		0.74		0.95		1.4		1.8		2.3																																																																									
一梱入数	1						1			1			2.3																																																																							
特性、寸法図記載ページ	B-84						B-84			B-85																																																																										

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281 外部操作ハンドルのHMIは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-259 ~ を参照ください。  
400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。の器種は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せてご指定ください。