


F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			4P・3E・100AF																	
型式	B-102FKA			B-103FKA			B-104FKA																	
定格絶縁電圧 Ui	600V																							
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV																							
定格電流 ご注文品番 表面形	15A	B102FKA01	15A	B103FKA01	15A	B104FKA01	15A	B104FKA01																
	20A	B102FKA02	20A	B103FKA02	20A	B104FKA02	20A	B104FKA02																
	30A	B102FKA03	30A	B103FKA03	30A	B104FKA03	30A	B104FKA03																
	50A	B102FKA05	50A	B103FKA05	50A	B104FKA05	50A	B104FKA05																
	60A	B102FKA06	60A	B103FKA06	60A	B104FKA06	60A	B104FKA06																
	75A	B102FKA07	75A	B103FKA07	75A	B104FKA07	75A	B104FKA07																
	100A	B102FKA10	100A	B103FKA10	100A	B104FKA10	100A	B104FKA10																
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)															
標準価格(円)	41,200	44,130	47,430	50,500	54,900	58,200	80,500	87,890	93,730															
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください  <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">2P</td> <td style="text-align: center;">3P</td> <td style="text-align: center;">4P</td> </tr> <tr> <td>A 150</td> <td>A 150</td> <td>A 150</td> </tr> <tr> <td>B 65</td> <td>B 90</td> <td>B 120</td> </tr> <tr> <td>C 86</td> <td>C 86</td> <td>C 86</td> </tr> <tr> <td>D 106</td> <td>D 106</td> <td>D 106</td> </tr> </table> 									2P	3P	4P	A 150	A 150	A 150	B 65	B 90	B 120	C 86	C 86	C 86	D 106	D 106	D 106
2P	3P	4P																						
A 150	A 150	A 150																						
B 65	B 90	B 120																						
C 86	C 86	C 86																						
D 106	D 106	D 106																						
短限時検出電流(定格電流に対する%)	-																							
定格遮断容量 (注2)DC kA	200V				85/43																			
	JIS C 8201-2-1 AC 440V				50/25																			
	Ann2(lcu/lcs) 500V				14/7																			
	125V	40/20			-			-																
250V	40/20			-			-																	
表面形端子仕様	圧着端子方式																							
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	38(50A以下は22)																							
取付可能付属装置	裏面形 SD																							
	埋込形 FP																							
	補助スイッチ AX																							
	警報スイッチ AL																							
	電圧引外し装置 SHT																							
	不足電圧引外し装置 UVT	-																						
	端子台 TB	可能																						
	トリップボタン TRB	有																						
	キャップ式 LC	別売(LC-2C)																						
	ハンドルロック 施錠式 HL																							
外部操作ハンドル HA, HM	(HA-106)			(HA-106, HM-S11)																				
機械的インターロック MIW	(MIW-3D)																							
バリア BA	表面形は電源側付属 (CMF-0196)																							
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-3C 2P)		別売(TMC-3C 3P)			別売(TMC-3C 2P用×2)																	
	裏面形 BTC	別売(BTC-3C 2P)		別売(BTC-3C 3P)			別売(BTC-3C 2P用×2)																	
逆接続	不可																							
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2																							
過電流引外し方式	完全電磁																							
質量(kg)	1.4			1.8			2.3																	
一梱入数	1																							
特性、寸法図記載ページ	B-88																							

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～ 適合圧着端子 P.B-281 外部操作ハンドルのHMは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-259～を参照ください。400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。の器種は電源の種類(純直流、単相全波、三相全波)も併せてご指定ください。

標準品はすべて逆接続不可です。の器種の逆接続用は別途注文になります。