

F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・400AF			3P・3E・400AF			4P・3E・400AF			3P・3E・400AF			
型式	B-402FB			B-403FB			B-404FB			B-403WA			
定格絶縁電圧 Ui	600V												
定格インパルス耐電圧 Uimp	8kV												
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	B402FB25	250A	B403FB25	250A	B404FB25	可調整 200/ 225/ 250/ 300/ 350/ 400A	B403WA					
	300A	B402FB30	300A	B403FB30	300A	B404FB30							
	350A	B402FB35	350A	B403FB35	350A	B404FB35							
	400A	B402FB40	400A	B403FB40	400A	B404FB40							
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	121,000	130,100	147,000	148,000	161,500	177,000	223,000	241,000	266,500	162,000	175,500	191,000	
外観及び外形寸法(mm)	DC用はご指定ください												
<p>A'はバー端子を含む寸法</p>	2P・3P			4P			3P						
	A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133	2Pは3P中極をはずしたものです			A 257 A' 333 B 185 C 103 D 133	A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133							
短限時検出電流(定格電流に対する%)	-												
定格遮断容量 (kA)	200V	-										1000固定	
	AC 440V	100/100										100/100	
	JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs)	50/50										50/50	
	500V	25/25										25/25	
(注2)DC	125V	40/40	-										-
250V	40/40	-										-	
表面形端子仕様	バー端子方式												
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	-												
取付可能付属装置	裏面形 SD	-										-	
	埋込形 FP	-										-	
	補助スイッチ AX	-										(カセット式)	
	警報スイッチ AL	-										(カセット式)	
	電圧引外し装置 SHT	-										-	
	不足電圧引外し装置 UVT	-										(端子台仕様)	
	端子台 TB	-										(端子台仕様)	
	トリップボタン TRB	-										可能	
	キャップ式 LC	-										有	
	ハンドルロック 施錠式 HL	-										(HL-5)	
	外部操作ハンドル HA, HM	-										(HA-405, HM-405)	
	機械的インターロック MIW	-										(MIW-5D)	
	バリア BA	-										表面形は電源側付属 (PHS-5B)	
端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-5B)					受注加工品(TMC-5B 4P)					別売(TMC-5B)	
	裏面形 BTC	別売(BTC-5B)					-					別売(BTC-5B)	
逆接続	不可												
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2												
過電流引外し方式	熱動電磁												
質量(kg)	5.3			6.1			8.2			5.9			
一梱入数	1												
特性、寸法図記載ページ	B-92												

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～ 外部操作ハンドルのHMIは丸形、HAはレバー形ハンドルです。詳細はP.B-259～を参照ください。

400V級は必ず相間バリアをご使用ください。

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

(注2)DC用はDC専用品になりますのでご指定ください。

バー端子方式の適合圧着端子は寸法図記載ページのバー端子寸法を参照してください。標準品はすべて逆接続不可です。器種の逆接続用は別途注文になります。

端子カバー4P品は受注加工品です。遮断器本体の発注時に同時発注をしていただくようお願いいたします。