

小型漏電遮断器OC付 (JIS C 8212適合)

過負荷・短絡保護兼用

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション・資料

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・30AF					
型式	GB-1ZA					
相線式	1 2W					
定格使用電圧Ue(AC)	100V					
定格インパルス耐電圧 Uimp(kV)	100/200V					
定格感度電流	15mA			30mA		
最大動作時間	0.1秒					
慣性不動作時間						
定格電流 ご注文品番	5A	1ZA0515		5A	1ZA0530	
			6A			6A
			10A			10A
				15A		15A
				20A		20A
				30A		30A
標準価格(円)	5,400	4,300	4,000	5,400	4,300	4,000
外観及び外形寸法(mm)	安全ブレーカ互換性寸法					
	A 70 B 32 C 40 D 57					
定格遮断容量 (kA)	100V 1.5 100/200V AC 200V 415V					
表面形 端子仕様	ソルダレス端子方式(当座金付)					
接続可能最大電線(mm ²)	8					
取付可能付属装置	裏面形 SD					
	埋込形 FP					
	補助スイッチ AX					
	警報スイッチ AL					
	テストリード線引出し TBL					
	端子台 TB					
	キャップ式 LC	別売(LC-03)				
	施錠式 HL					
	外部操作ハンドル HA					
	バリア BA					
表面形 TMC	付 属					
裏面形 BTC						
逆接続	可 能					
適合JIS規格	JIS C 8222 Ann2					
過電流引外し方式	熱動					
製品質量(kg)	0.13					
一梱入数	50					
漏電表示	無					
特性、寸法図記載ページ	B-208					

100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～
短ハンドルは受注品です。

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。



価格/1個

型式	LC-03
ご注文品番	ULC03
納期区分	
標準価格(円)	120