

2P・2E・30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-2ZA						型式		
1 2W 1 3W						相線式		
100-100/200-200V						定格使用電圧Ue(AC)		
15mA						定格インパルス耐電圧 Uimp(kV)		
30mA						定格感度電流		
0.1秒						最大動作時間		
						慣性不動作時間		
5A	2ZA0515			5A	2ZA0530	定格電流 ご注文品番		
	6A	2ZA0615			6A		2ZA0630	
	10A	2ZA1015			10A		2ZA1030	
			15A	2ZA1515			15A	2ZA1530
			20A	2ZA2015			20A	2ZA2030
			30A	2ZA3015			30A	2ZA3030
6,000		4,800		4,600		標準価格(円)		
安全ブレーカ互換性寸法						外観及び外形寸法(mm)		
								
A 70						100V 100/200V AC 200V 415V JIS C 8222 Ann2(1cn) 定格遮断容量 (kA)		
B 32								
C 40								
D 57								
1.5								
1.5								
1.0								
ソルダレス端子方式(当座金付)						表面形 端子仕様		
8						接続可能最大電線(mm ²)		
						SD 裏面形 接続方式		
						FP 埋込形		
						AX 補助スイッチ		
						AL 警報スイッチ		
						TBL テストリード線引出し		
						TB 端子台		
別売(LC-03)						LC キャップ式		
						HL 施錠式		
						HA 外部操作ハンドル		
						BA バリア		
付 属						TMC 表面形 端子カバー		
						BTC 裏面形		
可 能						逆接続		
JIS C 8222 Ann2(JISC8201-2-2 Ann2)						適合JIS規格		
熱動						過電流引外し方式		
0.13						製品質量(kg)		
50						一梱入数		
無						漏電表示		
B-208						特性、寸法図記載ページ		

100/200Vは単3における200Vを表します。 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～短ハンドルは受注品です。