

2P・2E・30AF			3P・3E・30AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
GB-32EC			GB-33EC						型式	
1 2W 1 3W			3 3W						相線式	
100-200V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流	
0.1秒			0.1秒						最大動作時間	
									慣性不動作時間	
15A	32EC1515	32EC1530	15A	33EC1515	33EC1530		15A	33EC1515A	33EC1530A	定格電流 ご注文品番 表面形
20A	32EC2015	32EC2030	20A	33EC2015	33EC2030	33EC20100	20A	33EC2015A	33EC2030A	
30A	32EC3015	32EC3030	30A	33EC3015	33EC3030	33EC30100	30A	33EC3015A	33EC3030A	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式	
8,340	9,590	13,150	8,700	10,590	14,130	9,570	11,480	15,020	標準価格(円)	
 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			 A 105(115) B 70 C 49 D 67.5						外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法	
5/2			5/2						100V	
5/2			5/2						100/200V 200V 415V	
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)						定格遮断容量 (kA)	
22			22						JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)	
可能(縦形)			可能(縦形)						表面形 端子仕様	
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)						接続可能最大電線(mm ²)	
付 属			付 属						SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形	
裏面形付属			裏面形付属						AX 補助スイッチ AL 警報スイッチ	
不 可			不 可						TBL テストリード線引出し TB 端子台	
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2						TRB トリップボタン LC キャップ式 ハンドルロック HL 施錠式 HA 外部操作ハンドル BA バリア	
熱動電磁			熱動電磁						TMC 表面形 端子カバー BTC 裏面形	
0.25			0.34						逆接続	
40			20						適合JIS規格	
有			有						過電流引外し方式	
B-210			B-210						製品質量(kg)	
									一梱入数	
									漏電表示	
									特性、寸法図記載ページ	

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
20A	32EC20100
30A	32EC30100

封印板(標準付属)
30AF~60AF



埋込形



裏面形

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)