


Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器(OC付)

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・50AF			3P・3E・50AF								
型式	GB-52EC			GB-53EC								
相線式	1 2W			3 3W								
定格使用電圧U _e (AC)	100-200V			100-200V				200-415V				
定格インパルス耐電圧 U _{imp}	6kV			6kV								
定格感度電流	15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA			
最大動作時間	0.1秒			0.1秒								
慣性不動作時間												
定格電流 ご注文品番 表面形	15A	52EC1515	52EC1530	15A	53EC1515	53EC1530		15A	53EC15154	53EC15304		
	20A	52EC2015	52EC2030	20A	53EC2015	53EC2030	53EC20100	20A	53EC20154	53EC20304	53EC201004	
	30A	52EC3015	52EC3030	30A	53EC3015	53EC3030	53EC30100	30A	53EC30154	53EC30304	53EC301004	
	40A	52EC4015	52EC4030	40A	53EC4015	53EC4030	53EC40100	40A	53EC40154	53EC40304	53EC401004	
	50A	52EC5015	52EC5030	50A (11kW)	53EC5015	53EC5030	53EC50100	50A (11kW)	53EC50154	53EC50304	53EC501004	
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。												
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	10,400	11,630	15,200	10,850	12,740	16,280	11,750	13,640	17,180			
外観及び外形寸法(mm)	 A 105(115) B 47 C 49 D 67.5 ()内は端子 カバー付寸法			40A以上モータ保護兼用  A 105(115) B 70 C 49 D 67.5								
定格遮断容量 (kA)	100V	5/2		5/2								
JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC	100/200V											
200V	5/2		5/2				5/2					
415V							2.5/1					
表面形 端子仕様	線挿え方式(圧着端子使用可能)			線挿え方式(圧着端子使用可能)								
接続可能最大電線(mm ²)	22			22								
取付可能 付属装置	接続方式 裏面形 SD											
	接続方式 埋込形 FP											
	補助スイッチ AX											
	警報スイッチ AL											
	テストリード線引出し TBL											
	端子台 TB	可能(縦形)			可能(縦形)							
	トリップボタン TRB											
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)							
	ハンドルロック 施錠式 HL											
	外部操作ハンドル HA											
バリア BA												
端子カバー 表面形 TMC	付 属			付 属								
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属			裏面形付属								
逆接続	不 可			不 可								
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2								
過電流引外し方式	熱動電磁			熱動電磁								
製品質量(kg)	0.25			0.35								
一梱入数	40			20								
漏電表示	有			有								
特性、寸法図記載ページ	B-210			B-210								



中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
20A	52EC20100
30A	52EC30100
40A	52EC40100
50A	52EC50100

ハンドルキャップ

遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。ハンドルキャップは10個単位でご注文ください。

価格/1個

型 式	RC-KA
ご注文品番	URCKA
納期区分	
標準価格(円)	120



付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243~
適合圧着端子 P.B-281
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)