



2P・2E・60AF			3P・3E・60AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		
GB-62EC			GB-63EC						型式		
1 2W			3 3W						相線式		
100-200V			100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)		
6kV			6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp		
15mA	30mA		15mA	30mA	100mA	15mA	30mA	100mA	定格感度電流		
0.1秒			0.1秒						最大動作時間		
									慣性不動作時間		
60A	62EC6015	62EC6030	60A (15kW)	63EC6015	63EC6030	63EC60100	63EC60154	63EC60304	63EC601004	定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。	
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式		
11,300	13,130	16,680	11,660	14,400	17,960	12,560	15,300	18,860	標準価格(円)		
A 105(115) B 47 C 49 D 67.5			モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー寸法		
5/2			5/2						100V		
5/2			5/2						100/200V AC		
									200V		
									415V		
線押え方式(圧着端子使用可能)			線押え方式(圧着端子使用可能)						表面形 端子仕様		
22			22						接続可能最大電線(mm ²)		
									SD 裏面形 接続方式		
									FP 埋込形		
									AX 補助スイッチ		
									AL 警報スイッチ		
									TBL テストリード線引出し		
可能(縦形)			可能(縦形)						TB 端子台		
									TRB トリップボタン		
別売(RC-KA)			別売(RC-KA)						LC キャップ式 ハンドルロック		
									HL 施錠式		
									HA 外部操作ハンドル		
									BA バリア		
付 属			付 属						TMC 表面形 端子カバー		
裏面形付属			裏面形付属						BTC 裏面形		
不 可			不 可						逆接続		
JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格		
熱動電磁			熱動電磁						過電流引外し方式		
0.26			0.37						製品質量(kg)		
40			20						一梱入数		
有			有						漏電表示		
B-210			B-210						特性、寸法図記載ページ		

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)	
60A	62EC60100

封印板(標準付属)
30AF~60AF



埋込形



裏面形

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243~ 適合圧着端子 P.B-281
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)