

<b>3P・3E・75AF</b>						極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	
<b>GBL-73EC(時延形)</b>						型式	
3 3W						相線式	
100-200V			200-415V			定格使用電圧Ue(AC)	
6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp	
100/200/500mA						定格感度電流	
0.45秒						最大動作時間	
0.1秒						慣性不動作時間	
75A (18.5kW)	<b>73EC75W2L</b>			<b>73EC75W2L4</b>			定格電流 ご注文品番 表面形 ( )AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
<b>20,700</b>	<b>25,100</b>	<b>30,100</b>	<b>22,000</b>	<b>26,400</b>	<b>31,400</b>	標準価格(円)	
NEW モータ保護兼用 						外観及び外形寸法(mm)  ( )内は端子 カバー付寸法	
A 130(160) B 75 C 60 D 80						100V 100/200V 200V 415V	定格遮断容量 JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) (kA)
10/3						10/3	5/3
圧着端子方式(圧着端子付属) 60						表面形 端子仕様 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	
SD 裏面形						取付可能付属装置	
FP 埋込形						AX 補助スイッチ	
AL 警報スイッチ						TBL テストリード線引出し	
TB 端子台						TRB トリップボタン	
可能(縦形) 有 別売(LC-153EB)						LC キャップ式 ハンドルロック HL 施錠式 HA 外部操作ハンドル BA バリア	
別売(PHS-2T) 付属 裏面形付属 可能						TMC 表面形 端子カバー BTC 裏面形	
逆接続						適合JIS規格	
JIS C 8201-2-2 Ann2						過電流引外し方式	
熱動電磁						製品質量(kg)	
0.75						一梱入数	
10						漏電表示	
有						特性、寸法図記載ページ	
B-212							

封印板(標準付属)  
EC, EA(75AF~250AF)



裏面形



表面形

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281  
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)  
 新旧対応表はP.B-242を参照してください。

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション資料