




Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器OC付

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・100AF					
型式	GB-102EC			GBL-102EC(時延形)		
相線式	1 2W					
定格使用電圧Ue(AC)	100-200V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV					
定格感度電流	15mA	30mA	100mA	200mA		
最大動作時間	0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間				0.15秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	50A		102EC0530			
	60A	102EC0615	102EC0630	102EC06100L	102EC06200L	
	75A	102EC0715	102EC0730	102EC07100L	102EC07200L	
	100A	102EC1015	102EC1030	102EC10100L	102EC10200L	
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	20,000	22,900	27,900	24,500	27,400	32,400
外観及び外形寸法(mm)	 <p style="text-align: right;">NEW </p> <p>A 130(160) B 75 C 60 D 80</p>					
定格遮断容量(kA)	100V					10/3
JIS C 8201-2-2 AC Ann2(Icu/Ics)	100/200V					10/3
	200V					10/3
	415V					
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )	60					
取付可能付属装置	裏面形 SD					
	埋込形 FP					
	補助スイッチ AX					
	警報スイッチ AL					
	テストリード線引出し TBL					
	端子台 TB	可能(縦形)				
	トリップボタン TRB	有				
	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)				
	ハンドルロック 施錠式 HL					
	外部操作ハンドル HA					
バリア BA	別売(PHS-2T)					
端子カバー	表面形 TMC					付属
	裏面形 BTC					裏面形付属
逆接続	可能					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁					
製品質量(kg)	0.65					
一梱入数	10					
漏電表示	有					
特性、寸法図記載ページ	B-212					



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (最大動作時間0.1秒)		
60A	100mA	102EC06100
	200mA	102EC06200
75A	100mA	102EC07100
	200mA	102EC07200
100A	100mA	102EC10100
	200mA	102EC10200



付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～ 適合圧着端子 P.B-281  
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)  
新旧対応表はP.B-242を参照してください。