



3P・3E・100AF											極数(P)素子数(E)フレーム(AF)															
GB-103EC						GBL-103EC(時延形)						型式														
3 3W											相線式															
100-200V				200-415V				100-200V		200-415V		定格使用電圧Ue(AC)														
6kV											定格インパルス耐電圧 Uimp															
15mA		30mA		100/200/500mA		15mA		30mA		100/200/500mA		定格感度電流														
0.1秒						0.45秒						最大動作時間														
						0.15秒						慣性不動作時間														
50A (11kW)		103EC0530				103EC05304		103EC05W24				定格電流														
60A (15kW)		103EC0615		103EC0630		103EC06W2		103EC06154		103EC06304		103EC06W24		ご注文品番 表面形												
75A (18.5kW)		103EC0715		103EC0730		103EC07W2		103EC07154		103EC07304		103EC07W24		()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。												
100A (22kW)		103EC1015		103EC1030		103EC10W2		103EC10154		103EC10304		103EC10W24														
表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		表面形		裏面形(注)		埋込形(注)		接続方式								
21,200		25,700		30,600		22,500		27,000		31,900		25,700		30,200		35,100		27,000		31,500		36,400		標準価格(円)		
NEW モータ保護兼用  A 130(160) B 75 C 60 D 80											外観及び外形寸法(mm)  ()内は端子 カバー付寸法															
10/3						10/3						100V														
10/3						10/3						100/200V		200V		AC JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)										
						5/3						415V		5/3		定格遮断容量 (kA)										
圧着端子方式(圧着端子付属) 60											表面形 端子仕様 接続可能最大電線(mm ²)															
											SD 裏面形 接続方式															
											FP 埋込形															
											AX 補助スイッチ															
(100A)											AL 警報スイッチ															
											TBL テストリード線引出し															
											(100A)															
可能(縦形)											TB 端子台															
有											TRB トリップボタン															
別売(LC-153EB)											LC キャップ式 ハンドルロック															
											HL 施錠式															
											HA 外部操作ハンドル															
別売(PHS-2T)											BA バリア															
付属											TMC 表面形 端子カバー															
裏面形付属											BTC 裏面形															
可能											逆接続															
JIS C 8201-2-2 Ann2											適合JIS規格															
熱動電磁											過電流引外し方式															
0.75											製品質量(kg)															
10											一梱入数															
有											漏電表示															
B-212											特性、寸法図記載ページ															

中感度形(定格感度電流100mA) (最大動作時間0.1秒)		
50A	100mA	103EC05100



中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)			
定格電流	感度電流	100-200V	200-415V
50A	100mA	103EC05100L	103EC05100L4
	200mA	103EC05200L	103EC05200L4
60A	100mA	103EC06100L	103EC06100L4
	200mA	103EC06200L	103EC06200L4
75A	100mA	103EC07100L	103EC07100L4
	200mA	103EC07200L	103EC07200L4
100A	100mA	103EC10100L	103EC10100L4
	200mA	103EC10200L	103EC10200L4

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281
 (注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
 新旧対応表はP.B-242を参照してください。

時延形の価格はP.B-266を参照してください。