

Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・2E・150AF						3P・3E・150AF						
型式	GB-152EC			GBL-152EC(時延形)			GB-153EC			GBL-153EC(時延形)			
相線式	1 2W						3 3W						
定格使用電圧U _e (AC)	100-200V						200-415V						
定格インパルス耐電圧 U _{imp}	6kV						6kV						
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			
最大動作時間	0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒			
慣性不動作時間				0.15秒						0.15秒			
定格電流 ご注文品番 表面形	150A	152EC1530	152EC15W2	152EC15W2L			150A (3P3W)	153EC15304	153EC15W24	153EC15W2L4			
()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。													
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	
標準価格(円)	27,100	32,800	40,600	31,600	37,300	45,100	28,700	36,200	44,000	33,200	40,700	48,500	
外観及び外形寸法(mm)	 A 130(160) B 75 C 60 D 80 ()内は端子 カバー付寸法						 モータ保護兼用 A 130(160) B 75 C 60 D 80						
定格遮断容量 (kA)	100V JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC 200V 415V						25/7						
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						
接続可能最大電線(mm ²)	60						60						
取付可能付属装置	裏面形 SD												
	埋込形 FP												
	補助スイッチ AX												
	警報スイッチ AL												
	テストリード線引出し TBL												
	端子台 TB	可能(縦形)						可能(縦形)					
	トリップボタン TRB	有						有					
	キャップ式 LC	別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)					
	ハンドルロック 施錠式 HL												
	外部操作ハンドル HA												
バリア BA	別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						
表面形 TMC	付 属						付 属						
裏面形 BTC	裏面形付属						裏面形付属						
逆接続	可 能						可 能						
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁						
製品質量(kg)	0.65						0.75						
一梱入数	10						10						
漏電表示	有						有						
特性、寸法図記載ページ	B-212						B-212						

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～
適合圧着端子 P.B-281
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文
ください。(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	152EC15100L
	200mA	152EC15200L

中感度形(定格感度電流100mA,200mA) (時延形 最大動作時間0.45秒)		
150A	100mA	153EC15100L4
	200mA	153EC15200L4

時延形の価格はP.B-266を参照してください。

新旧対応表はP.B-242を参照してください。

B

配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション・資料