

2P・2E・225AF						3P・3E・225AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GB-222EA			GBL-222EA(時延形)			GB-223EA			GBL-223EA(時延形)			型式
1 2W						3 3W						相線式
100-200V						200-415V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流
0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒			最大動作時間
			0.15秒						0.15秒			慣性不動作時間
125A	222EA1230	222EA12W2	222EA12W2L			125A (30W)	223EA1230	223EA12W2	223EA12W2L			定格電流 ご注文品番 表面形 ()AC200V時の 適用モータ容量(kW)です。
150A	222EA1530	222EA15W2	222EA15W2L			150A (37W)	223EA1530	223EA15W2	223EA15W2L			
175A	222EA1730	222EA17W2	222EA17W2L			175A (45W)	223EA1730	223EA17W2	223EA17W2L			
200A	222EA2030	222EA20W2	222EA20W2L			200A	223EA2030	223EA20W2	223EA20W2L			
225A	222EA2230	222EA22W2	222EA22W2L			225A (55W)	223EA2230	223EA22W2	223EA22W2L			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
36,800	41,300	46,800	41,300	45,800	51,300	38,400	45,500	50,800	42,900	50,000	55,300	標準価格(円)
A 165(255) B 105 C 60 D 82						モータ保護兼用						外観及び外形寸法(mm) ()内は端子 カバー付寸法
35/9						35/9						100V
35/9						35/9						100/200V 200V
						18/5						415V
圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						定格遮断容量 (kA)
150						150						JIS C 8201-2-2 Ann2(lcu/lcs)
表面形						表面形						表面形 端子仕様
埋込形						埋込形						埋込形
補助スイッチ						補助スイッチ						AX
警報スイッチ						警報スイッチ						AL
テストリード線引出し						テストリード線引出し						TBL
端子台						端子台						TB
トリップボタン						トリップボタン						TRB
キャップ式						キャップ式						LC
ハンドルロック						ハンドルロック						HL
施錠式						施錠式						HL
外部操作ハンドル						外部操作ハンドル						HA
バリア						バリア						BA
表面形						表面形						TMC
端子カバー						端子カバー						BTC
裏面形						裏面形						BTC
逆接続						逆接続						逆接続
適合JIS規格						適合JIS規格						適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式
1.3						1.6						製品質量(kg)
5						5						一梱入数
有						有						漏電表示
B-213						B-213						特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～ 適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。

(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

裏面形



埋込形

封印板(標準付属)
75AF～250AF



配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション資料

B