



Eシリーズ(経済タイプ)漏電遮断器 **OC付**

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	3P・3E・250AF					
型式	GB-253EA			GBL-253EA(時延形)		
相線式	3 3W					
定格使用電圧Ue(AC)	200-415V					
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV					
定格感度電流	30mA	100/200/500mA			100/200/500mA	
最大動作時間	0.1秒			0.45秒		
慣性不動作時間				0.15秒		
定格電流 ご注文品番 表面形	250A	253EA2530	253EA25W2	253EA25W2L		
接続方式	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)	41,800	48,900	54,200	46,300	53,400	58,700
外観及び外形寸法(mm)	 <p>A 165(255) B 105 C 60 D 82</p> 					
定格遮断容量 (kA)	100V					
	100/200V					
JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) AC	200V	35/9				
	415V	18/5				
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)					
接続可能最大電線(mm ²)	150					
取付可能付属装置	裏面形 接続方式	SD				
	埋込形 接続方式	FP				
	補助スイッチ	AX				
	警報スイッチ	AL				
	テストリード線引出し	TBL				
	端子台	TB	可能(縦形)			
	トリップボタン	TRB				
	キャップ式 ハンドルロック	LC				
	施錠式 ハンドルロック	HL				
	外部操作ハンドル	HA				
バリア	BA	別売(PHS-1T)				
端子カバー	表面形	TMC	付 属			
	裏面形	BTC	裏面形付属			
逆接続	不 可					
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2					
過電流引外し方式	熱動電磁					
製品質量(kg)	1.6					
一梱入数	5					
漏電表示	有					
特性、寸法図記載ページ	B-213					

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

裏面形



埋込形

封印板



封印板(標準付属)
75AF~250AF