


3P・3E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)			
GB-403EA						GBL-403EA(時延形)						型式			
3 3W												相線式			
200-415V												定格使用電圧Ue(AC)			
6kV												定格インパルス耐電圧 Uimp			
30mA	100/200/500mA	30mA	100/200/500mA	100/200/500mA	100/200/500mA							定格感度電流			
0.1秒						0.45秒						最大動作時間			
						0.15秒						慣性不動作時間			
250A	403EA2530	403EA25W2				250A	403EA25W2L					定格電流 ご注文品番 表面形			
300A	403EA3030	403EA30W2				300A	403EA30W2L								
			350A	403EA3530	403EA35W2				350A	403EA35W2L					
			400A	403EA4030	403EA40W2				400A	403EA40W2L					
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式			
84,300	101,500	109,000	91,500	108,700	116,200	88,800	106,000	113,500	96,000	113,200	120,700	標準価格(円)			
												外観及び外形寸法(mm)			
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												 A'はバー端子を含む寸法			
												100V	定格遮断容量 (kA)		
50/-												100/200V AC			
25/-												200V			
バー端子方式												415V	JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics)		
												表面形	端子仕様		
												接続可能最大電線(mm ²)		取付可能付属装置	
												SD	裏面形		接続方式
												FP	埋込形		
												AX	補助スイッチ		
												AL	警報スイッチ		
												TBL	テストリード線引出し		
可能(縦形)												TB	端子台		
												TRB	トリップボタン		
												LC	キャップ式		ハンドルロック
												HL	施錠式		
												HA	外部操作ハンドル		
電源側付属(PHS-4T)												BA	バリア		
別売(TMC-403EA)												TMC	表面形	端子カバー	
裏面形付属												BTC	裏面形		
可能												逆接続			
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格			
熱動電磁												過電流引外し方式			
5.2												製品質量(kg)			
1												一梱入数			
有												漏電表示			
B-214												特性、寸法図記載ページ			

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～
適合圧着端子 P.B-281
(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけて
ご注文ください。
(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)

裏面形



埋込形

中感度形(定格感度電流100mA,200mA)					
(時延形 最大動作時間0.45秒)					
250A	100mA	403EA25100L	350A	100mA	403EA35100L
	200mA	403EA25200L		200mA	403EA35200L
300A	100mA	403EA30100L	400A	100mA	403EA40100L
	200mA	403EA30200L		200mA	403EA40200L

時延形の価格はP.B-266を参照してください。