


定格電流120A(125AF)
 電灯・動力50kVA未満契約に対応
 社団法人全関東電気工事協会 全開推奨認定品

75 電設工業展製品コンクール
 東京電力㈱社長賞受賞

全日本電気工業工業組合連合会
 推奨品

単3中性線欠相保護付漏電遮断器 **OC付**

3P・2E・125AF						3P・2E・150AF						極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-123・1EC			GBUL-123・1EC			GBU-153・1EC			GBUL-153・1EC			型式
1 3W						1 3W						相線式
100/200V						100/200V						定格使用電圧Ue(AC)
6kV						6kV						定格インパルス耐電圧 Uimp
30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			30mA	100/200/500mA		100/200/500mA			定格感度電流
0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒			最大動作時間
0.15秒			0.15秒			0.15秒			0.15秒			慣性不動作時間
60A U12301EC063V		60A U12301EC06W2V		60A U12301EC06W2LV		150A U15301EC153V		150A U15301EC15W2V		150A U15301EC15W2LV		定格電流 ご注文品番 表面形
75A U12301EC073V		75A U12301EC07W2V		75A U12301EC07W2LV								
100A U12301EC103V		100A U12301EC10W2V		100A U12301EC10W2LV								
120A U12301EC1203V		120A U12301EC120W2V		120A U12301EC120W2LV								
125A U12301EC123V		125A U12301EC12W2V		125A U12301EC12W2LV								
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式
24,700	32,400	40,000	29,200	36,900	44,500	30,100	37,600	55,700	34,600	42,100	60,200	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)						(過電圧検出リード線付)						外観及び外形寸法(mm)
 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 A 130(160) B 75 C 60 D 80						 ()内は端子 カバー付寸法
25/7						25/7						100V AC JIS C 8201-2-2 100/200V Ann2(lcu/lcs) 定格遮断容量 (kA)
25/7						25/7						100V AC JIS C 8222 100/200V Ann2(lcn) 定格遮断容量 (kA)
圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)						表面形 端子仕様
60						60						接続可能最大電線(mm ²)
												SD 裏面形 接続方式 FP 埋込形
(100A)						(120A, 125A)						AX 補助スイッチ
(120A, 125A)						(120A, 125A)						AL 警報スイッチ
(120A, 125A)						(120A, 125A)						TBL テストリード線引出し
可能(縦形)						可能(縦形)						TB 端子台
別売(LC-153EB)						別売(LC-153EB)						LC キャップ式 HL 施錠式
別売(PHS-2T)						別売(PHS-2T)						HA 外部操作ハンドル
付属						付属						BA パリア
裏面形付属						裏面形付属						TMC 表面形 BTC 裏面形
不可						不可						端子カバー
逆接続						逆接続						
JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2						適合JIS規格
熱動電磁						熱動電磁						過電流引外し方式
0.75						0.75						製品質量(kg)
10						10						一梱入数
有(注2)						有(注2)						漏電表示
B-212						B-212						特性、寸法図記載ページ

100/200Vは単相3線式における200Vを表します。
 単3中性線欠相保護機能

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-243~
 適合圧着端子 P.B-281

JIS C 8222 付属書XB JIS C 8201-2-2 付属書XB	定格動作過電圧	135V
	定格不動作過電圧	120V以上
	定格過電圧動作時間	1秒以内

(注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
 埋込形はFVにかえてご注文ください。
 (フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
 (注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。



過電圧検出リード線
 耐熱ビニル電線 白色0.5mm²400mm

新旧対応表はP.B-242を参照してください。

B
 配線用遮断器
 漏電遮断器
 配線用遮断器 漏電遮断器 オプション資料