



極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	3P・2E・225AF						3P・2E・250AF								
型式	GBU-223・1EA			GBUL-223・1EA			GBU-253・1EA			GBUL-253・1EA					
相線式	1 3W						1 3W								
定格使用電圧Ue(AC)	100/200V						100/200V								
定格インパルス耐電圧 Uimp	6kV						6kV								
定格感度電流	30mA	100/200/500mA		100/200/500mA		30mA	100/200/500mA		100/200/500mA						
最大動作時間	0.1秒			0.45秒			0.1秒			0.45秒					
慣性不動作時間				0.15秒						0.15秒					
定格電流 ご注文品番 表面形	125A U22301EA123V		125A U22301EA12W2V		125A U22301EA12W2LV		250A U25301EA253V		250A U25301EA25W2V		250A U25301EA25W2LV				
	150A U22301EA153V		150A U22301EA15W2V		150A U22301EA15W2LV										
	175A U22301EA173V		175A U22301EA17W2V		175A U22301EA17W2LV										
	200A U22301EA203V		200A U22301EA20W2V		200A U22301EA20W2LV										
	225A U22301EA223V		225A U22301EA22W2V		225A U22301EA22W2LV										
接続方式(注)	表面形	裏面形(注)		埋込形(注)		表面形	裏面形(注)		埋込形(注)		表面形	裏面形(注)		埋込形(注)	
標準価格(円)	40,600	47,700	53,000	45,100	52,200	57,500	44,300	51,400	56,700	48,800	55,900	61,200			
外観及び外形寸法(mm)	(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82						(過電圧検出リード線付)  A 165(255) B 105 C 60 D 82								
定格遮断容量 (kA)	JIS C 8201-2-2 AC 100V Ann2(lcu/lcs) 100/200V 35/9						JIS C 8222 AC 100V Ann2(lcn) 100/200V 35/9								
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属)						圧着端子方式(圧着端子付属)								
接続可能最大電線(mm ²)	150						150								
取付可能付属装置	裏面形 接続方式	SD													
	埋込形 接続方式	FP													
	補助スイッチ	AX													
	警報スイッチ	AL													
	テストリード線引出し	TBL													
	端子台	TB		可能(縦形)				可能(縦形)							
	キャップ式 ハンドルロック	LC													
	施錠式 ハンドル	HL													
	外部操作ハンドル	HA													
	バリア	BA		別売(PHS-1T)				別売(PHS-1T)							
端子カバー	表面形	TMC		付属				付属							
	裏面形	BTC		裏面形付属				裏面形付属							
逆接続	不可						不可								
適合JIS規格	JIS C 8201-2-2 Ann2						JIS C 8201-2-2 Ann2								
過電流引外し方式	熱動電磁						熱動電磁								
製品質量(kg)	1.6						1.6								
一梱入数	5						5								
漏電表示	有(注2)						有(注2)								
特性、寸法図記載ページ	B-213						B-213								

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-243～
適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
埋込形はFVにかえてご注文ください。
(フラッシュプレート:マンセル5Y7/1)
(注2)漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。



封印板(標準付属)
EC、EA(75AF～250AF)

