



3P・2E・400AF												極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)
GBU-403・1EA						GBUL-403・1EA						型式
1 3W												相線式
100/200V												定格使用電圧Ue(AC)
6kV												定格インパルス耐電圧 Uimp
100/200/500mA						100/200/500mA						定格感度電流
0.1秒												最大動作時間
												慣性不動作時間
250A U40301EA25W2V						250A U40301EA25W2LV						定格電流 ご注文品番 表面形
300A U40301EA30W2V						300A U40301EA30W2LV						
			350A U40301EA35W2V						350A U40301EA35W2LV			
			400A U40301EA40W2V						400A U40301EA40W2LV			
表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	表面形	裏面形(注)	埋込形(注)	接続方式(注)
86,900	104,100	111,600	93,900	111,100	118,600	91,400	108,600	116,100	98,400	115,600	123,100	標準価格(円)
(過電圧検出リード線付)												外観及び外形寸法(mm)
												 <p>Aはバー端子を含む寸法</p>
A 257 A' 341 B 140 C 103 D 132												
50/-												100V AC JIS C 8201-2-2 Ann2(Icu/Ics) 100/200V
												100V AC JIS C 8222 Ann2(Icn) 100/200V
バー端子方式												定格遮断容量 (kA)
												表面形 端子仕様
												接続可能最大電線(mm ²)
												SD 裏面形 接続方式
												FP 埋込形
												AX 補助スイッチ
												AL 警報スイッチ
												TBL テストリード線引出し
可能(縦形)												TB 端子台
												LC キャップ式
												HL 施錠式
												HA 外部操作ハンドル
電源側付属(PHS-4T)												BA パリア
別売(TMC-403EA)												TMC 表面形 端子カバー
裏面形付属												BTC 裏面形
不可												逆接続
JIS C 8201-2-2 Ann2												適合JIS規格
熱動電磁												過電流引外し方式
5.2												製品質量(kg)
1												一梱入数
有(注2)												漏電表示
B-214												特性、寸法図記載ページ

付属装置価格は「付属装置」の項を参照 P.B-243 ~
適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の末尾Vを、裏面形はSVに
埋込形はFVにかえてご注文ください。

(フラッシュプレート: マンセル5Y7/1)

(注2) 漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します。

