

F・Wシリーズ(高遮断容量・三相4線式回路用)漏電遮断器 **OC付**

		3P・3E・400AF			三相4線式回路用4極漏電遮断器				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		3P・3E・400AF			4P・3E・400AF				
型式		GB-403W		GBL-403W	GB-404A		GBL-404A		
相線式		3 3W、1 3W、1 2W			3 4W				
定格使用電圧Ue(AC)		200-440V			200-440V				
定格インパルス耐電圧 Uimp		8kV			8kV				
定格感度電流		30mA	100/200/500mA		30mA	100/200/500mA			
最大動作時間		0.1秒		0.45/0.9/1.8秒	0.1秒		0.45/0.9/1.8秒		
慣性不動作時間				0.1/0.2/0.5秒			0.1/0.2/0.5秒		
定格電流 ご注文品番 表面形		200/ 225/ 250/ 300/ 350/ 400A 可調整	403W4030	403W40W2	403W40W2L2	250A 300A 350A 400A	404A2530 404A3030 404A3530 404A4030	404A25W2 404A30W2 404A35W2 404A40W2	404A25W2L2 404A30W2L2 404A35W2L2 404A40W2L2
接続方式		表面形		裏面形(注)	埋込形(注)	表面形		裏面形(注)	埋込形(注)
標準価格(円)		156,000		174,000	221,000	352,000		370,000	440,300
外観及び外形寸法(mm)		<p>A 257 A' 333 B 140 C 103 D 133 A'はバー端子を含む寸法</p>			<p>A 345 A' 421 B 185 C 103 D 133</p>				
短限時検出電流(定格電流に対する%)		1000固定							
定格遮断容量 (kA)	100V								
	JIS C 8201-2-2 Ann2 AC	100/200V	100/100		85/43				
	200V	100/100			85/43				
	415V	50/50			42/21				
表面形 端子仕様		バー端子			バー端子				
接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )									
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD						
		埋込形	FP						
	補助スイッチ	AX							
	警報スイッチ	AL							
	テストリード線引出し	TBL							
	端子台	TB		可 能		可 能			
	キャップ式	LC							
	ハンドルロック	HL							
	外部操作ハンドル	HA		別売(HA-406)		別売(HA-405)			
	バリア	BA		電源側付属( PHS-5B X 注2 )		電源側付属( PHS-5B X 注2 )			
端子カバー	表面形	TMC		別売(TMC-5B)		別売(TMC-5B、4P用)			
	裏面形	BTC		別売(BTC-5B)		別売(BTC-5B、4P用)			
逆接続		不 可			不 可				
適合JIS規格		JIS C 8201-2-2 Ann2			JIS C 8201-2-2 Ann2				
過電流引外し方式		電子式可調整			熱動電磁				
製品質量(kg)		6.5			10.2				
一梱入数		1			1				
漏電表示		有			有				
特性、寸法図記載ページ		B-224			B-231				

1 2W200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中央極を使用せず左右極(R、T相)をご使用ください。  
 また、1 3W100/200V回路に3極200V定格の漏電遮断器を使用の場合は中性線を中央極に接続してください。  
 付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243～  
 適合圧着端子 P.B-281

(注)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート：マンセル5Y7/1)  
 (注2)付属している電源側相間バリアは、400V級において必ずご使用ください。

B  
配線用遮断器

漏電遮断器

配線用遮断器 漏電遮断器 オプション・資料