

# ボックスブレーカ

漏電遮断器組込

鉄製防塵ボックス

| 極数(P)素子数(E)フレーム(AF)                                  | 3P・3E・30AF   | 3P・3E・50AF             | 3P・3E・60AF                       | 3P・3E・75AF   | 3P・3E・100AF                        |
|--|--|------------------------|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 型式   | GB-D63E  |                        |                                  | GB-D103E   |                                    |
| 定格使用電圧Ue(AC)   | 100-200V   |                        |                                  | 100-200V   |                                    |
| 最大動作時間   | 0.1秒   |                        |                                  | 0.1秒   |                                    |
| 定格感度電流   | 30mA   |                        |                                  | 30mA   |                                    |
| 定格電流<br>ご注文品番<br><br>( )内AC200V時の<br>適用モータ容量(kW)を表す。 | 15A<br><b>D63E1530</b>   | 40A<br><b>D63E4030</b> | 60A<br>(15kW)<br><b>D63E6030</b> | 75A<br>(18.5kW)<br><b>D103E0730</b>  | 100A<br>(22kW)<br><b>D103E1030</b> |
| 標準価格(円)  | 22,500   | 24,600                 | 25,300                           | 32,400   | 37,400                             |
| 外観及び外形寸法(mm)   | 40A以上モータ保護兼用<br><br>A 300<br>B 180<br>C 91<br>D 142 |                        |                                  | モータ保護兼用<br><br>A 425<br>B 240<br>C 118<br>D 169 |                                    |
| 定格   | 100V   | 5.0                    |                                  | 10   |                                    |
| 遮断容量<br>(kA)   | 100/200V<br>200V<br>415V   | 5.0                    |                                  | 10   |                                    |
| 標準接続方式   | 線押え方式(圧着端子使用可能)  |                        |                                  | 圧着端子方式(圧着端子付属)   |                                    |
| 接続可能最大電線(mm <sup>2</sup> )                           | 22   |                        |                                  | 60   |                                    |
| 中感度形   | ●100mA(15Aは不可)   |                        |                                  | ●100/200/500mA   |                                    |
| 時延形[最大動作時間]  | -  |                        |                                  | ●0.45秒(100/200/500mA)  |                                    |
| 取付可能付属装置   | 裏面形 SD   | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | 埋込形 FP   | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | 補助スイッチ AX  | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | 警報スイッチ AL  | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | テストリード線引出し TBL   | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | 端子台 TB   | 可能                     |                                  | 可能   |                                    |
| ハンドルロック  | キャップ式 LC   | -                      |                                  | -  |                                    |
|  | 施錠式 HL   | 標準装備                   |                                  | 標準装備   |                                    |
| 引外し方式  | 熱動電磁   |                        |                                  | 熱動電磁   |                                    |
| 組込遮断器  | GB-33EC  | GB-53EC                | GB-63EC                          | GB-73EC  | GB-103EC                           |
| 質量(kg)   | 2.85   | 2.85                   | 2.90                             | 6.6  | 6.6                                |
| 寸法図記載ページ   | B-235  |                        |                                  |  |                                    |

付属装置価格は「付属装置」の項を参照。P.B-243 ~ 適合圧着端子 P.B-281 BOXのみの価格

ボックス塗装色: マンセル5Y7/1。  
 粉塵の多い場所でもご使用いただける簡易防塵タイプです。  
 定格感度電流15mAも組込可能です。  
 定格電圧200 - 415Vも組込可能です。

|         | D63E BOX | D103E BOX |
|---------|----------|-----------|
| ご注文品番   | UBOXD63  | UBOXD103  |
| 納期区分    |          |           |
| 標準価格(円) | 17,500   | 21,100    |



ボックスブレーカのハンドルロックについて(カギは別途ご用意ください)  
 カギシャックル径 5mm以下のカギをご使用ください。(施錠穴寸法: 5.5×13.3mm)  
 ハンドル上部の突起部を押して、スライドして出た施錠穴にカギを差し込み、施錠しロック完了です。

