

圧着端子方式の端子への適合圧着端子

■ 本体に付属

適用器種	呼び断面積 mm ²	2	5.5	8	14	22	38	60	80	100	150	
	許容電流(600V IV電線)A	27	49	61	88	115	162	217	257	298	395	
	電線抱合範囲 mm ²	1.04~ 2.63	2.63~ 6.64	6.64~ 10.52	10.52~ 16.78	16.78~ 26.66	26.66~ 42.42	42.42~ 60.57	60.57~ 96.3	96.3~ 117.2	117.2~ 152.05	
E シリーズ 経済タイプ	B-33MEC、B-32EC・33EC GB-3MEC、GB-32EC・33EC	2-5	5.5-5									
	B-52EC・53EC・52MEC GB-52EC・53EC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	B-62EC・63EC GB-62EC・63EC				14-6	22-6S						
	B-102EC・103EC GB-72EC・73EC、GB-102EC・103EC				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)					
	B-122EC・123EC、B-152EC・153EC GB-122EC・123EC・123ED GB-152EC・153EC					22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)	CB60-8 (125A,150A)				
	B-222EA・223EA GB-222EA・223EA							CB60-8 (125A,150A)	CB100-8	CB100-8	CB150-8 (225A)	
	B-252EA・253EA GB-253EA										CB150-8 (250A)	
	S シリーズ 汎用タイプ	B-52S・53S B-62S・63S	2-5	5.5-5	8-5	14-5						
		B-102S・103S B-222S・223S				14-8	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)				
		分電盤 協約形サイズ	B-32KC・33KC、B-52KC・53KC、B-52MKC M-33KC、M-53KC	2-5	5.5-5	8-5	14-5					
			B-32FB・33FB、B-52FEA・53FEA B-62FA・63FA(50A以下) B-62FA・63FA(60A)、B-102FB・103FB(50A以下) B-102FKA・103FKA・104FKA(50A以下)、B-62KC・63KC(60A)	2-5	5.5-5	8-5	14-5					
	分電盤 協約形サイズ 三相4線式 回路用	B-102FB・103FB(50A超過)、B-102KC・103KC B-102FKA・103FKA・104FKA(50A超過)	2-8	5.5-8	8-8	14-8	22-8	38-8S				
		B-222FC・223FC・224FB、FB-223B B-223WB						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8
GB-53FA、GB-53FKA、 GB-32MKC・33MKC、GB-52KC・53KC GB-62KC・63KC		2-5	5.5-5	8-5	14-5							
GB-63F、GB-63FK GB-103FA、GB-103FKA、GB-104A、GB-73KC、GB-103KC		2-8	5.5-8	8-8	14-8	38-8S	38-8S					
単3中性線欠相保護付	GB-223WA GB-224A						38-8	60-8	CB100-8	CB100-8	CB150-8	
	GBU-53・1KC、GBU-53・1KCS、GBU-53KC GBU-53・1EC、BU-53・1EC	2-5	5.5-5	8-5	14-5							
	BU-53・1KC、BU-53・1KCS、GBU-63・1EC、BU-63・1EC BU-63・1KC、BU-63・1KCS GBU-63・1KC、GBU-63KC				14-6	22-6S						
	BU-103・1KC GBU-73・1KC、GBU-103・1KC、GBU-103KC				14-8 (50A)	22-8 (60A,75A)	38-8S (100A)					
	BU-123・1EC、BU-153・1EC GBU-123・1EC、GBU-153・1EC GBU-123EC、GBU-153EC							CB60-8 (125A,150A)				
	BU-223・1EA GBU-223・1EA、GBU-223EA							CB60-8 (125A,150A)	CB100-8	CB100-8	CB150-8 (225A)	
	BU-253・1EA GBU-253・1EA、GBU-253EA										CB150-8 (250A)	
	漏電警報付 配線用遮断器	B-53GA B-103GA、B-103GHA B-223GA、B-223GHA B-403GA、B-403GHA B-603G、B-603GH	2-5 2-8	5.5-5 5.5-8	8-5 8-8	14-5 14-8	38-8S		38-8 60-8	CB80-8 100-10	CB100-8 100-10	CB150-8 150-12
		ミニ コイル	BN-51・52、BNC-51・52 GBN-51・52、GBNC-51	2-5 2-5	5.5-5 5.5-5							

JIS、JEM規格の圧着端子です。許容電流は600V IV電線、30、電線管に入れられない場合です。
電線抱合範囲はJIS C2805による。(燃線) パー端子方式の器種への適合は、各器種の外形寸法図の端子バーを参照してください。