電気温水器(1次送リタイプ)+IHクッキングヒーター

電気温水器 40A






露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペースなし全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器							
	40、50A	GBU-53·1EC	100A	GBU-103·1KC				
	60A	GBU-63·1EC						
	75A	GBU-73·1KC						

	パールミニブレーカ
	B-1N(2P1E20A)
分岐	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)
	B-2N(2P2E40A)



## パールミニフラット( Mタイプ・扉付 )



分岐回路数			分岐回	分岐回路		ブレーカ		パールミニフラット( Mタイプ・扉付 ) パールミニスマート( Yタイプ・扉		マート( Yタイプ・扉なし )	外	外形寸法( mm			盤定格	外形	
+ 予備回路数	主幹 (A)	2P1E	2P2E	IH用 2P2E 30A 200V	(A) 2P2E 200V	納期区分	ご注文品番	標準価格 (円)	ご注文品番	標準価格(円)	タテ	33	フ <b>ガ</b> M タイプ		盛疋恰 (A)	il⊹t±l	
<b>6</b> +2	40				40		MG34062IB4C	30,800	YG34062IB4C		320			73	60	218	
	50	4	1	1			MG35062IB4C		YG35062IB4C	30,300		364	95			218	
<b>10</b> +2	40				40		MG34102IB4C	36,600	YG34102IB4C	34,700	320	398	95	73	60		
	50	•			40		MG35102IB4C		YG35102IB4C							218	
	60	8	1	1	40		MG36102IB4C		YG36102IB4C							218	
	75				40	MG37102IB4C 42,600	YG37102IB4C	40,500					75				
	50				40		MG35142IB4C	44 000	YG35142IB4C	00.000		432	95	73	-00		
<b>14</b> +2	4+2 60 10	10	3	1			MG36142IB4C	41,300	YG36142IB4C	39,000	320				60	218	
75				40		MG37142IB4C	47,300	YG37142IB4C	44,900					100			
18+2	50				40		MG35182IB4C	46,800	YG35182IB4C	42.400	- 320	466	0.5	73			
	60	14	3	1	40		MG36182IB4C		YG36182IB4C	43,100					60	219	
	75	14		-	40		MG37182IB4C	52,700	YG37182IB4C	49,000		466	95		100	4	
	100				40		MG310182IB4C 63,800 YG	YG310182IB4C	59,800				<u></u>	100			
00	50				40		MG35222IB4C	54,600 60,900	YG35222IB4C	F4 000					-00		
	60	1.0	_				MG36222IB4C		YG36222IB4C	51,000		500	05	70	60	219	
<b>22</b> +2	<b>44</b> +2 75 1	16	5	1	40		MG37222IB4C		YG37222IB4C	56,900	320	500	95	73	100	5	
	100				40		MG310222IB4C	71,700	YG310222IB4C	67,600					100		
l <b>26</b> ₊₂ ⊦	75	20	5	1	40		MG37262IB4C	262IB4C 69,300 YG37262IB4C	YG37262IB4C	65,200	320	568	95	70	100		
	100	20	3	<b>'</b>	40		MG310262IB4C	80,100	YG310262IB4C	75,800	320			73	100	219	
I <b>30</b> +2 ⊢	75	24	5	4	40		MG37302IB4C	77,300	YG37302IB4C	73,000	320	568	05	70	100	6	
	100	24	24	5		1	40		MG310302IB4C	88,300	YG310302IB4C	84,000	320	300	95	73	100

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

覧

スタンダード

オール電化対応 発電システム対応

機能付分電盤 官公庁対応

ボックスその他

オプション

外形寸法図

生産終了予定品