エコキュート 温水器 IH 蓄熱

オール電化対応 住宅用分電盤 NEW

電気温水器＋IHクッキングヒーター＋蓄熱暖房器（扉付）

露出・半埋込形兼用：プラスチック製　マンセル8GY9.7／0.2

リミッタースペース付　北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

リミッタースペースなし　全電力管内向け

主幹	単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器			
	50A	GBU-53・1EC		

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N(2P1E20A)
	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)
	B-2N(2P2E40A)
	漏電遮断器
	GB-32EC(2P2E30A)
	GB-52EC(2P2E40A)

パールミニフラット（Mタイプ・扉付）

分岐回路数＋予備回路数	リミッタースペース	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱	納期区分	ご注文品番	露出形 標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
14+2	リミッタースペース	ELB 3P2E 50A	20A×5, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×5, 20A, 30A	1φ3W TB 20A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MLG35142WA51	91,000	320	772	110	220-9
14+2	リミッタースペース	ELB 3P2E 50A	20A×5, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×5, 20A, 30A	1φ3W TB 30A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MLG35142WA52	91,500	320	772	110	
14+2	リミッタースペース	ELB 3P2E 50A	20A×5, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×5, 20A, 30A	1φ3W TB 40A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MLG35142WA53	93,900	320	772	110	

分岐回路数＋予備回路数	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱	納期区分	ご注文品番	露出形 標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
18+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 20A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35182WA51	96,000	320	772	110	220-9
18+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 30A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35182WA52	96,500	320	772	110	
18+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 40A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35182WA53	98,900	320	772	110	

■端子台の最大容量175A（最大接続可能電線60mm²）

分岐回路数＋予備回路数	主幹	電灯回路	温水器	蓄熱	納期区分	ご注文品番	露出形 標準価格（円）	外形寸法(mm) タテ	ヨコ	フカサ	外形寸法図
22+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 20A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35222WA51	102,900	320	772	110	220-9
22+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 30A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35222WA52	103,400	320	772	110	
22+2	ELB 3P2E 50A	20A×2, ～, 20A×2, 2E, 2E, 2E, 20A, 20A / 20A×2, ～, 20A×2, 20A, 30A	1φ3W TB 40A 200V	蓄熱×2 ELB 40A 200V, ELB 30A 200V	⑤	MG35222WA53	105,800	320	772	110	

■端子台の最大容量175A（最大接続電線60mm²にて接続してください）

納期区分：◎（当日出荷）　○（翌日出荷）　③・⑤・⑦・●（受注品）　（詳細はP.A-6）

この価格には消費税は含まれておりません。