

# オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペースなし 全電力管内向け

主幹	●3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		
	60A	GBU-63・1EC	

分岐	パールミニブレーカ
	B-1N(2P1E20A)
	B-2N(2P2E20A)
	B-2N(2P2E30A)
	B-2N(2P2E40A)

## パールミニフラット( Mタイプ・扉付 )



分岐回路数 + 予備回路数	温水器	主幹	電灯回路	蓄熱	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法 (mm)	外形 寸法 図
							標準価格 (円)	タテ	ヨコ		
14+2		ELB 3P2E 60A		Dスペース (SP×2)		MG36142IB2LD	60,200	320	670	110	220 8
14+2		ELB 3P2E 60A		Dスペース (SP×2)		MG36142IB3LD	60,700	320	670	110	
14+2		ELB 3P2E 60A		Dスペース (SP×2)		MG36142IB4LD	63,100	320	670	110	

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。  
 蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。  
**主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:50A 60A・40A)**  
 端子台の最大容量130A(最大接続可能電線38mm<sup>2</sup>)

C

機能一覧

スタンダード

オール電化対応

発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応

ボックスその他

オプション

資料

外形寸法図

生産終了予定品