

# オール電化対応住宅用分電盤 NEW

電気温水器 + IHクッキングヒーター + 蓄熱暖房器(扉付)



露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

## リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

## パールミニフラット(Mタイプ・扉付)



主幹	●単3 単3中性線欠相保護付漏電遮断器		分岐	パールミニブレーカ	
	50A	GBU-53・1EC		B-1N(2P1E20A)	
	漏電遮断器 入線最大容量38mm <sup>2</sup>			B-2N(2P2E20A)	
	100A	GB-103KC		B-2N(2P2E30A)	
	150A	GB-152EC	B-2N(2P2E40A)		

蓄熱回路は別系統用です。

分岐回路数 + 予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路(温水器)	蓄熱	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法(mm) 外形寸法 図	
							標準価格 (円)	タテ	ヨコ		フカサ
12+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35142DA31	68,700	320	670	110	220 8
12+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35142DA32	69,200	320	670	110	
10+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35142DA33	71,600	320	670	110	

分岐回路数 + 予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路(温水器)	蓄熱	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法(mm) 外形寸法 図	
							標準価格 (円)	タテ	ヨコ		フカサ
20+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35222DA31	83,000	320	772	110	220 9
20+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35222DA32	83,500	320	772	110	
18+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 100A		MLG35222DA33	85,900	320	772	110	

分岐回路数 + 予備回路数	リミッター スペース	主幹	電灯回路(温水器)	蓄熱	納期 区分	ご注文品番	露出形			外形寸法(mm) 外形寸法 図	
							標準価格 (円)	タテ	ヨコ		フカサ
20+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 150A		MLG35222DA34	88,800	320	772	110	220 9
20+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 150A		MLG35222DA35	89,300	320	772	110	
18+2 6+0	1φ3W リミッター スペース	ELB 3P2E 50A	20A 20A 20A 2E 2E 2E 2E 1φ2W	1φ2W ELB 150A		MLG35222DA36	91,700	320	772	110	

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。蓄熱暖房用ブレーカ容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。  
主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:50A 60A・40A)

C

機能  
一覧

スタン  
ダート

オール  
電化対  
応

発電シ  
ステム  
対応

機能付  
分電盤

官公庁  
対応

ボック  
スその他

オプシ  
ョン

資料

外形寸  
法図

生産終  
了予定  
品