





露出・半埋込形兼用:プラスチック製 マンセル8GY9.7 / 0.2

リミッタースペース付

北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け



パールミニスマート(Yタイプ・扉なし)



太陽光側遮断器

単3連系の場合 B-53EC(50AF/30AT) 単2連系の場合 BU-53・1ECS(50AF/30AT)

分岐回路数 + 予備回路数	主幹 (A)	分岐回路		4曲世日			十四 4 /6	エコキュート用	露出形		外形寸法(mm)			外形	
		2P1E	2P2E	IH用2P2E 30A 200V	納期区分	ご注文品番	連系	太陽光側 (A)	ブレーカ (A)	標準価格 (円)	タテ	33	フカサ	盤定格 (A)	外形 寸法 図
10 +2	40		1	1		YLG34102IT2B2R	単2	13 12 13 14 14 14 15 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	20	66,000	320	636	73	60	220
	50 60	8				YLG34102IT3B2R	単3		20	63,300					
						YLG35102IT2B2R	単2		20	66,000					
						YLG35102IT3B2R	単3		20	63,300					
						YLG36102IT2B2R	単2		20	66,000					
						YLG36102IT3B2R	単3		20	63,300					
	75					YLG37102IT2B2R	単2		20	74,600				75	
	75					YLG37102IT3B2R	単3		20	71,900					
14+2	40 50 60	- 10	3	1		YLG34142IT2B2R	単2		20	75,600	320	670	73	60	220
						YLG34142IT3B2R	単3		20	72,900					
						YLG35142IT2B2R	単2		20	75,600					
						YLG35142IT3B2R	単3		20	72,900					
						YLG36142IT2B2R	単2		20	75,600					
	00					YLG36142IT3B2R	単3		20	72,900					
	75					YLG37142IT2B2R	単2		20	78,900				75	
	75					YLG37142IT3B2R	単3		20	76,200					

エコキュート用ブレーカ20Aにはパールミニブレーカ(B-2N 20A)を使用しています。

温水器用プレーカ30Aにはパールミニプレーカ(B-2N 30A)、40Aにはパールミニプレーカ(B-2N 40A)を使用しています。

分岐回路数の変更は組替で対応します。別途ご用命ください。

主幹の容量変更は組替で対応します。別途ご用命ください。(例:60A 50A・40A)

機能一覧

スタンダード

オール電化対応 | 発電システム対応

機能付分電盤

官公庁対応 | ボックスその他

じーオプ

資料

外形寸法図

生産終了予定品 |