

## 仕 様

PMCA 監視ユニット	定格電圧	AC100V		
	消費電力	待機時2W以下		
	HA制御線 接続端子	回路数	4回路	
		接続可能なHA機器	HA(JEM-A)端子付の電気機器(エアコン、床暖房など)(モニタ信号はスタティック信号のみ)	
		接続	IFU経由専用	
		最大線路長	30m	
	変流器信号線コネクタ	接続可能なセンサ、数量	専用変流器2個(付属)	
操作スイッチ端子	接続	操作スイッチと接続する。		

PMCB コントローラ	定格電圧	AC100V(付属のACアダプタ使用)		
	消費電力	待機時2W以下		
	端子	ビデオ端子	AVケーブルを使用してテレビと接続し、映像を出力する。	
		電源端子	ACアダプタを接続する。	
		USB端子	USBケーブルを使用し、パソコンと接続する。	
	画面操作ボタン	上・下・左・右・決定・ガイド・戻る	テレビ表示画面の操作に使用する。	
	機器操作ボタン	・ ・ ・	テレビ表示画面の操作に使用する。電気機器のON/OFFに使用する。	
	表示	使用電流表示LED	監視電流値に対する使用電流の割合(%)を6色のLEDによりレベル表示する。ピークカット中は全点滅する。エコサポート中は交互に点滅する。	
		電気機器状態表示LED	電気機器のON/OFF状態をLED表示する。	
	音声	警報音	「ピピピ!電気の使いすぎです。」使用電流値100%以上	
操作音		コントローラの画面操作ボタンと機器操作ボタンを押した時の操作音		
室温	室温計測	コントローラの温度センサで室温を計測する。		

PMCSW 操作スイッチ (リモコン)	端子	操作スイッチ端子	監視ユニットと接続します。
	操作ボタン	操作ボタン	監視ユニットに接続された電気機器を一括OFFします。
	表示	電気機器ON/OFF(LED表示)	電気機器のON/OFF状態をLED表示します。

主幹遮断器	単3中性線欠相保護付漏電遮断器 定格電流60A 定格遮断容量5kA
分岐遮断器	コード短絡保護用瞬時機能付 定格電流20A 定格遮断容量2.5kA 20回路
外形寸法(タテ×ヨコ×タカサ)	320×636×73(mm)

MG36202PMCの例です。その他の回路数、定格についても、受注により製作可能です。

## 価 格

リミッター スペース	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
あり	16+2	60A		MLG36162PMC	127,700
		75A		MLG37162PMC	133,600
	24+2	60A		MLG36242PMC	142,700
		75A		MLG37242PMC	148,700
	32+2	60A		MLG36322PMC	158,400
		75A		MLG37322PMC	164,500

住宅用分電盤パールミニフラット・パールミニスマート組込みの場合下記の価格を元となる標準の住宅用分電盤の価格に加算してください。

標準の 住宅用分電盤	+	本体	本体	標準価格(円)
				<b>84,200</b>

上記価格には組替費が含まれています。

既設の住宅用分電盤への取付について  
既設の住宅用分電盤に隣接して取付可能な「エコサポート電力量TV表示装置」を近日発売します。詳細はお問い合わせください。



品 名	型式	ご注文品番	標準価格(円)
エコサポート 電力量TV表示装置	PMC	PMC00	83,400

リミッター スペース	分岐回路数 + 予備回路数	主幹	納期 区分	ご注文品番	標準価格 (円)
なし	20+2	60A		MG36202PMC	127,700
		75A		MG37202PMC	133,600
		100A		MG310202PMC	144,700
	24+2	60A		MG36242PMC	135,500
		75A		MG37242PMC	141,800
		100A		MG310242PMC	152,600
	32+2	60A		MG36322PMC	152,200
		75A		MG37322PMC	158,200
		100A		MG310322PMC	169,200