

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 送リ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2PE	送	ヨ	フ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	18+6	LCG15P186K3B	108,200	LCB15P186K3B	93,800	14	4	1100	400	120	
		20+4	LCG15P204K3B	111,500	LCB15P204K3B	97,100	16	4				
		22+2	LCG15P222K3B	114,900	LCB15P222K3B	100,400	18	4				
		24+0	LCG15P24K3B	118,100	LCB15P24K3B	103,700	20	4				
		30+6	LCG15P306K3B	129,300	LCB15P306K3B	114,900	24	6				
		32+4	LCG15P324K3B	132,500	LCB15P324K3B	118,100	26	6				
		34+2	LCG15P342K3B	135,900	LCB15P342K3B	121,300	28	6				
		36+0	LCG15P36K3B	139,100	LCB15P36K3B	124,600	30	6				
		42+6	LCG15P426K3B	151,000	LCB15P426K3B	136,500	36	6				
		44+4	LCG15P444K3B	154,300	LCB15P444K3B	139,700	38	6				
	46+2	LCG15P462K3B	157,500	LCB15P462K3B	142,900	40	6					
	48+0	LCG15P48K3B	160,700	LCB15P48K3B	146,300	42	6					
	54+6	LCG15P546K3B	172,600	LCB15P546K3B	158,200	48	6					
	56+4	LCG15P564K3B	175,900	LCB15P564K3B	161,500	50	6					
	58+2	LCG15P582K3B	179,100	LCB15P582K3B	164,700	52	6					
60+0	LCG15P60K3B	182,400	LCB15P60K3B	167,900	54	6						
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	18+6	LCG20P186K3	160,300	LCB20P186K3	132,800	14	4	1200	500	160	
		20+4	LCG20P204K3	163,500	LCB20P204K3	136,000	16	4				
		22+2	LCG20P222K3	166,900	LCB20P222K3	139,300	18	4				
		24+0	LCG20P24K3	170,100	LCB20P24K3	145,900	20	4				
		30+6	LCG20P306K3	181,300	LCB20P306K3	153,800	24	6				
		32+4	LCG20P324K3	184,600	LCB20P324K3	157,100	26	6				
		34+2	LCG20P342K3	187,900	LCB20P342K3	160,300	28	6				
		36+0	LCG20P36K3	191,200	LCB20P36K3	163,500	30	6				
		42+6	LCG20P426K3	202,900	LCB20P426K3	175,400	36	6				
		44+4	LCG20P444K3	206,300	LCB20P444K3	178,700	38	6				
	46+2	LCG20P462K3	209,600	LCB20P462K3	181,900	40	6					
	48+0	LCG20P48K3	212,800	LCB20P48K3	185,300	42	6					
	54+6	LCG20P546K3	225,300	LCB20P546K3	197,800	48	6					
	56+4	LCG20P564K3	228,500	LCB20P564K3	201,000	50	6					
	58+2	LCG20P582K3	231,800	LCB20P582K3	204,300	52	6					
60+0	LCG20P60K3	235,100	LCB20P60K3	207,500	54	6						
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	24+0	LCG25P24K3	174,100	LCB25P24K3	153,100	20	4	1200	500	160	
		36+0	LCG25P36K3	195,100	LCB25P36K3	170,700	30	6	1300	500	160	
		48+0	LCG25P48K3	216,800	LCB25P48K3	192,500	42	6	1400	500	160	
		60+0	LCG25P60K3	239,100	LCB25P60K3	214,700	54	6	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A、100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A、225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談