

**単3** 主幹: 単3中性線欠相保護付 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 分岐×3コ×7カ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分				
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	分	3コ	7カ					
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	18+6	LCG15P186K4B	112,200	LCB15P186K4B	97,800	14	4	1200	400	120					
		20+4	LCG15P204K4B	118,800	LCB15P204K4B	101,000	16	4								
		22+2	LCG15P222K4B	123,400	LCB15P222K4B	104,400	18	4								
		24+0	LCG15P24K4B	126,600	LCB15P24K4B	107,600	20	4								
		30+6	LCG15P306K4B	133,200	LCB15P306K4B	118,800	24	6								
		32+4	LCG15P324K4B	136,500	LCB15P324K4B	122,100	26	6								
		34+2	LCG15P342K4B	139,700	LCB15P342K4B	125,400	28	6								
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	36+0	LCG15P36K4B	142,900	LCB15P36K4B	128,700	30	6	1300	400	120					
		42+6	LCG15P426K4B	154,900	LCB15P426K4B	140,400	36	6								
		44+4	LCG15P444K4B	158,100	LCB15P444K4B	143,800	38	6								
		46+2	LCG15P462K4B	161,300	LCB15P462K4B	147,100	40	6								
		48+0	LCG15P48K4B	164,600	LCB15P48K4B	150,300	42	6								
		54+6	LCG15P546K4B	176,600	LCB15P546K4B	162,100	48	6								
		56+4	LCG15P564K4B	179,900	LCB15P564K4B	165,400	50	6								
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	58+2	LCG15P582K4B	183,100	LCB15P582K4B	168,700	52	6	1400	400	160					
		60+0	LCG15P60K4B	186,300	LCB15P60K4B	171,900	54	6								
		18+6	LCG20P186K4	163,500	LCB20P186K4	136,000	14	4					1300	500	160	
		20+4	LCG20P204K4	166,800	LCB20P204K4	139,300	16	4								
		22+2	LCG20P222K4	170,100	LCB20P222K4	142,500	18	4								
		24+0	LCG20P24K4	173,400	LCB20P24K4	145,700	20	4								
		30+6	LCG20P306K4	184,600	LCB20P306K4	157,100	24	6								
	32+4	LCG20P324K4	187,800	LCB20P324K4	160,300	26	6									
	34+2	LCG20P342K4	191,200	LCB20P342K4	163,500	28	6									
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	36+0	LCG20P36K4	194,400	LCB20P36K4	166,800	30	6	1400	500	160					
		42+6	LCG20P426K4	206,300	LCB20P426K4	178,700	36	6								
		44+4	LCG20P444K4	209,600	LCB20P444K4	181,900	38	6								
		46+2	LCG20P462K4	212,800	LCB20P462K4	185,100	40	6								
		48+0	LCG20P48K4	216,000	LCB20P48K4	188,500	42	6								
54+6		LCG20P546K4	228,500	LCB20P546K4	201,000	48	6									
56+4		LCG20P564K4	231,800	LCB20P564K4	204,300	50	6									
送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	58+2	LCG20P582K4	235,000	LCB20P582K4	207,500	52	6	1500	500	160						
	60+0	LCG20P60K4	238,400	LCB20P60K4	210,700	54	6									
	24+0	LCG25P24K4	177,400	LCB25P24K4	152,900	20	4					1300	500	160		
	36+0	LCG25P36K4	198,400	LCB25P36K4	174,000	30	6									
48+0	LCG25P48K4	220,000	LCB25P48K4	195,700	42	6										
60+0	LCG25P60K4	242,400	LCB25P60K4	217,900	54	6										

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。  
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

標準品A	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内