

単3

主幹: 単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹(A)	スペース寸法 分岐×コ×コ×コ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2PE	分	コ	コ			
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 500×230×85	18+6	LCG15P186K5B	116,200	LCB15P186K5B	101,800	14	4	1300	400	120			
		20+4	LCG15P204K5B	119,400	LCB15P204K5B	105,000	16	4						
		22+2	LCG15P222K5B	122,800	LCB15P222K5B	108,200	18	4						
		24+0	LCG15P24K5B	126,000	LCB15P24K5B	111,500	20	4						
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	30+6	LCG15P306K5B	137,100	LCB15P306K5B	122,800	24	6	1400	400	160			
		32+4	LCG15P324K5B	140,400	LCB15P324K5B	126,000	26	6						
		34+2	LCG15P342K5B	143,800	LCB15P342K5B	129,300	28	6						
		36+0	LCG15P36K5B	147,100	LCB15P36K5B	132,500	30	6						
		送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	42+6	LCG15P426K5B	158,800	LCB15P426K5B	144,400	36	6	1500	400		160	
			44+4	LCG15P444K5B	162,100	LCB15P444K5B	147,600	38	6					
			46+2	LCG15P462K5B	165,400	LCB15P462K5B	150,900	40	6					
			48+0	LCG15P48K5B	168,700	LCB15P48K5B	154,100	42	6					
			送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	54+6	LCG15P546K5B	180,400	LCB15P546K5B	166,200	48	6	1600		400	160
				56+4	LCG15P564K5B	183,800	LCB15P564K5B	169,400	50	6				
				58+2	LCG15P582K5B	187,100	LCB15P582K5B	172,600	52	6				
				60+0	LCG15P60K5B	190,300	LCB15P60K5B	175,900	54	6				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	18+6	LCG20P186K5	167,500	LCB20P186K5	139,900	14	4	1400	500	160			
		20+4	LCG20P204K5	170,700	LCB20P204K5	143,100	16	4						
		22+2	LCG20P222K5	174,000	LCB20P222K5	146,500	18	4						
		24+0	LCG20P24K5	177,200	LCB20P24K5	149,700	20	4						
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	30+6	LCG20P306K5	188,500	LCB20P306K5	160,900	24	6	1500	500	160			
		32+4	LCG20P324K5	191,800	LCB20P324K5	164,100	26	6						
		34+2	LCG20P342K5	195,000	LCB20P342K5	167,500	28	6						
		36+0	LCG20P36K5	198,200	LCB20P36K5	170,700	30	6						
		送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	42+6	LCG20P426K5	210,100	LCB20P426K5	182,600	36	6	1600	500	160		
			44+4	LCG20P444K5	213,400	LCB20P444K5	185,900	38	6					
			46+2	LCG20P462K5	216,600	LCB20P462K5	189,100	40	6					
			48+0	LCG20P48K5	220,000	LCB20P48K5	192,400	42	6					
	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	54+6	LCG20P546K5	232,500	LCB20P546K5	204,900	48	6	1700	500	160			
		56+4	LCG20P564K5	235,700	LCB20P564K5	208,100	50	6						
		58+2	LCG20P582K5	239,000	LCB20P582K5	211,300	52	6						
		60+0	LCG20P60K5	242,200	LCB20P60K5	214,700	54	6						
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	24+0	LCG25P24K5	181,200	LCB25P24K5	156,900	20	4	1400	500	160			
		36+0	LCG25P36K5	202,200	LCB25P36K5	177,900	30	6	1500	500	160			
		48+0	LCG25P48K5	224,000	LCB25P48K5	199,600	42	6	1600	500	160			
		60+0	LCG25P60K5	246,200	LCB25P60K5	221,900	54	6	1700	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A, 225A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前1時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談