

自動点滅回路付電灯分電盤

分岐：パールミニブレーカ


LCG-P-TM LCB-P-TM

保護等級 IP2XD

分岐：パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子 / 自動、手動切換
スイッチ付
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

自動点滅回路付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	自動点滅回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タ	コ	ワカ	
協約形KC 50 (60)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG05P12TM	92,900	LCB05P12TM	88,400	10	2	600	400	120	
		24+0	LCG05P24TM	113,100	LCB05P24TM	109,300	20	4	700	400	120	
		36+0	LCG05P36TM	133,700	LCB05P36TM	129,500	30	6	800	400	120	
協約形KC 100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG10P12TM	112,400	LCB10P12TM	99,600	10	2	600	400	120	
		24+0	LCG10P24TM	132,800	LCB10P24TM	118,500	20	4	700	400	120	
		36+0	LCG10P36TM	153,800	LCB10P36TM	139,400	30	6	800	400	120	
経済形EC 100 (75)	タイムスイッチ 電磁接触器	12+0	LCG10P12TMB	115,300	LCB10P12TMB	102,500	10	2	700	400	120	
		24+0	LCG10P24TMB	135,800	LCB10P24TMB	121,400	20	4	800	400	120	
		36+0	LCG10P36TMB	156,700	LCB10P36TMB	142,400	30	6	900	400	120	
		48+0	LCG10P48TMB	178,200	LCB10P48TMB	163,900	42	6	1000	400	120	
		60+0	LCG10P60TMB	199,700	LCB10P60TMB	185,400	54	6	1100	400	120	
150 (125)	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG15P24TMB	143,600	LCB15P24TMB	129,200	20	4	800	400	120	
		36+0	LCG15P36TMB	164,600	LCB15P36TMB	150,100	30	6	900	400	120	
		48+0	LCG15P48TMB	186,100	LCB15P48TMB	171,700	42	6	1000	400	120	
		60+0	LCG15P60TMB	207,600	LCB15P60TMB	193,200	54	6	1100	400	120	
200	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG20P24TM	194,600	LCB20P24TM	167,500	20	4	900	500	160	
		36+0	LCG20P36TM	215,600	LCB20P36TM	188,300	30	6	1000	500	160	
		48+0	LCG20P48TM	237,100	LCB20P48TM	210,000	40	8	1100	500	160	
		60+0	LCG20P60TM	258,900	LCB20P60TM	235,100	54	6	1200	500	160	
250	タイムスイッチ 電磁接触器	24+0	LCG25P24TM	198,500	LCB25P24TM	174,700	20	4	900	500	160	
		36+0	LCG25P36TM	219,600	LCB25P36TM	195,400	30	6	1000	500	160	
		48+0	LCG25P48TM	241,000	LCB25P48TM	217,200	40	8	1100	500	160	
		60+0	LCG25P60TM	262,900	LCB25P60TM	242,400	54	6	1200	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル