


自動点滅回路付電灯分電盤(分岐:パールミニブレーカ)

LCG-P-T1M1 LCB-P-T1M1

分岐:パールミニブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
タイムスイッチ×1/電磁接触器×1付
EEスイッチ接続端子/自動、手動切換
スイッチ付
屋内露出形



保護等級 IP2XD

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

タイムスイッチ付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容					納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2PE	2PE	タテ	ヨコ	フカ	
協約形KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG05P12T1M1	108,400	LCB05P12T1M1	102,500	10	2	900	400	120	
		24+0	LCG05P24T1M1	128,400	LCB05P24T1M1	124,700	20	4	1000	400	120	
		36+0	LCG05P36T1M1	149,100	LCB05P36T1M1	144,800	30	6	1100	400	120	
協約形KC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T1M1	127,800	LCB10P12T1M1	113,500	10	2	900	400	120	
		24+0	LCG10P24T1M1	148,500	LCB10P24T1M1	134,000	20	4	1000	400	120	
		36+0	LCG10P36T1M1	169,300	LCB10P36T1M1	155,000	30	6	1100	400	120	
経済形EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	12+0	LCG10P12T1M1B	130,700	LCB10P12T1M1B	116,500	10	2	1000	400	120	
		24+0	LCG10P24T1M1B	151,400	LCB10P24T1M1B	136,900	20	4	1100	400	120	
		36+0	LCG10P36T1M1B	172,200	LCB10P36T1M1B	157,900	30	6	1200	400	120	
		48+0	LCG10P48T1M1B	193,800	LCB10P48T1M1B	179,400	42	6	1300	400	120	
150 (125)	送りスペース 160×90×125	60+0	LCG10P60T1M1B	215,200	LCB10P60T1M1B	200,900	54	6	1400	400	160	
		24+0	LCG15P24T1M1B	159,100	LCB15P24T1M1B	144,800	20	4	1100	400	120	
200	送りスペース 200×100×125	36+0	LCG15P36T1M1B	180,100	LCB15P36T1M1B	165,700	30	6	1200	400	120	
		48+0	LCG15P48T1M1B	201,600	LCB15P48T1M1B	187,300	42	6	1300	400	120	
		60+0	LCG15P60T1M1B	223,100	LCB15P60T1M1B	208,800	54	6	1400	400	160	
		24+0	LCG20P24T1M1	210,300	LCB20P24T1M1	182,800	20	4	1200	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	36+0	LCG20P36T1M1	231,300	LCB20P36T1M1	203,700	30	6	1300	500	160	
		48+0	LCG20P48T1M1	252,800	LCB20P48T1M1	225,300	40	8	1400	500	160	
		60+0	LCG20P60T1M1	274,500	LCB20P60T1M1	247,400	54	6	1500	500	160	
		24+0	LCG25P24T1M1	214,300	LCB25P24T1M1	190,000	20	4	1200	500	160	
36+0	LCG25P36T1M1	235,300	LCB25P36T1M1	210,900	30	6	1300	500	160			
	48+0	LCG25P48T1M1	256,800	LCB25P48T1M1	232,500	40	8	1400	500		160	
	60+0	LCG25P60T1M1	278,500	LCB25P60T1M1	254,600	54	6	1500	500		160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様

定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談