


LCG-E LCB-E

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ
150 (125)	送りスペース 160×90×85	16+2	LCG15E162B	93,500	LCB15E162B	78,800	12	4	900	400	120
		20+4	LCG15E204B	103,500	LCB15E204B	86,800	16	4	1000	400	120
		22+2	LCG15E222B	107,100	LCB15E222B	90,300	18	4			
		26+4	LCG15E264B	118,500	LCB15E264B	100,100	20	6			
		28+2	LCG15E282B	121,900	LCB15E282B	103,700	22	6	1100	400	120
		30+0	LCG15E30B	125,300	LCB15E30B	107,100	24	6			
		32+4	LCG15E324B	130,100	LCB15E324B	115,000	26	6	1200	400	120
		34+2	LCG15E342B	133,500	LCB15E342B	118,500	28	6			
		38+4	LCG15E384B	145,600	LCB15E384B	130,600	32	6	1300	400	120
200	送りスペース 200×100×125	12+4	LCG20E124	153,100	LCB20E124	124,000	8	4			
		16+0	LCG20E16	160,100	LCB20E16	130,900	12	4	1000	500	160
		20+2	LCG20E202	168,200	LCB20E202	139,000	16	4	1100	500	160
		24+4	LCG20E244	176,600	LCB20E244	147,400	18	6	1200	500	160
		28+0	LCG20E28	183,400	LCB20E28	154,300	22	6			
		32+2	LCG20E322	191,200	LCB20E322	161,900	26	6	1300	500	160
		36+4	LCG20E364	198,800	LCB20E364	169,600	30	6	1400	500	160
		40+0	LCG20E40	205,700	LCB20E40	176,600	34	6			
		44+2	LCG20E442	215,700	LCB20E442	186,500	38	6	1500	500	160
250	送りスペース 200×100×125	12+4	LCG25E124	157,100	LCB25E124	131,200	8	4			
		16+0	LCG25E16	164,100	LCB25E16	138,100	12	4	1000	500	160
		20+2	LCG25E202	172,200	LCB25E202	146,200	16	4	1100	500	160
		24+4	LCG25E244	180,600	LCB25E244	154,600	18	6	1200	500	160
		28+0	LCG25E28	187,400	LCB25E28	161,500	22	6			
		32+2	LCG25E322	195,100	LCB25E322	169,100	26	6	1300	500	160
		36+4	LCG25E364	202,800	LCB25E364	176,800	30	6	1400	500	160
		40+0	LCG25E40	209,700	LCB25E40	183,800	34	6			
		44+2	LCG25E442	219,700	LCB25E442	193,700	38	6	1500	500	160
48+2	LCG25E482	227,800	LCB25E482	201,800	42	6	1600	500	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談