


LCG-E-K3 LCB-E-K3

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ	ヨコ	フカ	
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×230×85	8+4	LCG15E084K3B	93,100	LCB15E084K3B	77,900	6	2				
		10+2	LCG15E102K3B	96,500	LCB15E102K3B	81,500	8	2				
		14+4	LCG15E144K3B	106,600	LCB15E144K3B	91,500	10	4				
		16+2	LCG15E162K3B	110,000	LCB15E162K3B	94,900	12	4				
		20+4	LCG15E204K3B	121,900	LCB15E204K3B	106,800	16	4				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×230×125	22+2	LCG15E222K3B	125,300	LCB15E222K3B	110,300	18	4				
		26+4	LCG15E264K3B	134,100	LCB15E264K3B	119,000	20	6				
		28+2	LCG15E282K3B	137,500	LCB15E282K3B	122,500	22	6				
		32+4	LCG15E324K3B	145,100	LCB15E324K3B	130,100	26	6				
		34+2	LCG15E342K3B	148,700	LCB15E342K3B	133,500	28	6				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	38+4	LCG15E384K3B	163,800	LCB15E384K3B	148,700	32	6				
		40+2	LCG15E402K3B	167,400	LCB15E402K3B	152,100	34	6				
		12+4	LCG20E124K3	165,400	LCB20E124K3	136,600	8	4				
		14+2	LCG20E142K3	168,800	LCB20E142K3	140,000	10	4				
		18+4	LCG20E184K3	176,800	LCB20E184K3	147,900	14	4				
		20+2	LCG20E202K3	180,300	LCB20E202K3	151,500	16	4				
		24+4	LCG20E244K3	188,700	LCB20E244K3	159,600	18	6				
		26+2	LCG20E262K3	192,100	LCB20E262K3	163,100	20	6				
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	30+4	LCG20E304K3	199,600	LCB20E304K3	170,700	24	6				
		32+2	LCG20E322K3	203,100	LCB20E322K3	174,100	26	6				
		36+4	LCG20E364K3	210,600	LCB20E364K3	181,800	30	6				
		38+2	LCG20E382K3	214,000	LCB20E382K3	185,100	32	6				
		14+2	LCG25E142K3	172,800	LCB25E142K3	147,200	10	4				
		20+2	LCG25E202K3	184,300	LCB25E202K3	158,700	16	4				
		26+2	LCG25E262K3	196,000	LCB25E262K3	170,300	20	6				
		32+2	LCG25E322K3	207,100	LCB25E322K3	181,300	26	6				
		38+2	LCG25E382K3	217,900	LCB25E382K3	192,400	32	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談