


下部スペース付電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)

# LCG-E-K4 LCB-E-K4

分岐:安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容			納期区分		
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	タテ		ヨコ	フカサ
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	4+2	LCG05E042K4	57,100	LCB05E042K4	50,900	2	2	1000	400	120	
		8+4	LCG05E084K4	66,200	LCB05E084K4	60,000	6	2	1100	400	120	
		14+4	LCG05E144K4	78,400	LCB05E144K4	72,200	10	4	1200	400	120	
		16+2	LCG05E162K4	81,800	LCB05E162K4	75,600	12	4	1300	400	120	
		20+4	LCG05E204K4	91,000	LCB05E204K4	85,000	16	4	1400	400	160	
		22+2	LCG05E222K4	94,600	LCB05E222K4	88,400	18	4	1400	400	160	
協約形 KC 100 (75)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	26+4	LCG05E264K4	106,500	LCB05E264K4	100,100	20	6	1400	400	160	
		28+2	LCG05E282K4	109,900	LCB05E282K4	103,700	22	6	1100	400	120	
		8+4	LCG10E084K4	89,000	LCB10E084K4	73,700	6	2	1100	400	120	
		10+2	LCG10E102K4	92,400	LCB10E102K4	77,200	8	2	1200	400	120	
		14+4	LCG10E144K4	102,500	LCB10E144K4	87,200	10	4	1200	400	120	
		16+2	LCG10E162K4	105,900	LCB10E162K4	90,700	12	4	1300	400	120	
		20+4	LCG10E204K4	117,800	LCB10E204K4	102,600	16	4	1400	400	160	
		22+2	LCG10E222K4	121,200	LCB10E222K4	106,200	18	4	1400	400	160	
		26+4	LCG10E264K4	130,000	LCB10E264K4	114,700	20	6	1500	400	160	
		28+2	LCG10E282K4	133,400	LCB10E282K4	118,200	22	6	1600	400	160	
		32+4	LCG10E324K4	141,000	LCB10E324K4	126,000	26	6	1600	400	160	
		34+2	LCG10E342K4	144,600	LCB10E342K4	129,400	28	6	1600	400	160	
		38+4	LCG10E384K4	159,600	LCB10E384K4	144,600	32	6	1600	400	160	
		40+2	LCG10E402K4	163,100	LCB10E402K4	147,900	34	6				

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 75AF 75A	GBU-73・1KC	〃
3P2E 100AF 100A	GBU-103・1KC	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 100AF 75A, 100A	BU-103・1KC	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談