


LCG-E-K4 LCB-E-K4

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(400mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 テ×ヨ×フ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)		納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	テ	ヨ		フ
150 (125)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 400×230×85	8+4	LCG15E084K4B	97,200	LCB15E084K4B	82,100	6	2	1200	400	120	
		10+2	LCG15E102K4B	100,600	LCB15E102K4B	85,400	8	2				
		14+4	LCG15E144K4B	110,600	LCB15E144K4B	95,600	10	4	1300	400	120	
		16+2	LCG15E162K4B	114,100	LCB15E162K4B	99,000	12	4				
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 400×230×125	20+4	LCG15E204K4B	126,200	LCB15E204K4B	110,900	16	4	1400	400	160	
		22+2	LCG15E222K4B	129,600	LCB15E222K4B	114,400	18	4				
		26+4	LCG15E264K4B	138,200	LCB15E264K4B	123,100	20	6	1500	400	160	
		28+2	LCG15E282K4B	141,600	LCB15E282K4B	126,500	22	6				
		32+4	LCG15E324K4B	149,300	LCB15E324K4B	134,300	26	6	1600	400	160	
		34+2	LCG15E342K4B	152,800	LCB15E342K4B	137,600	28	6				
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	38+4	LCG15E384K4B	167,900	LCB15E384K4B	152,800	32	6	1700	400	160	
		40+2	LCG15E402K4B	171,500	LCB15E402K4B	156,200	34	6				
		12+4	LCG20E124K4	168,800	LCB20E124K4	140,000	8	4	1400	500	160	
		14+2	LCG20E142K4	172,400	LCB20E142K4	143,500	10	4				
		18+4	LCG20E184K4	180,300	LCB20E184K4	151,500	14	4	1500	500	160	
		20+2	LCG20E202K4	183,700	LCB20E202K4	154,900	16	4				
		24+4	LCG20E244K4	192,100	LCB20E244K4	163,100	18	6	1600	500	160	
		26+2	LCG20E262K4	195,400	LCB20E262K4	166,500	20	6				
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 400×330×125	30+4	LCG20E304K4	203,100	LCB20E304K4	174,100	24	6	1700	500	160	
		32+2	LCG20E322K4	206,500	LCB20E322K4	177,600	26	6				
		36+4	LCG20E364K4	214,000	LCB20E364K4	185,100	30	6	1800	500	160	
		38+2	LCG20E382K4	217,500	LCB20E382K4	188,700	32	6				
		14+2	LCG25E142K4	176,300	LCB25E142K4	150,700	10	4	1400	500	160	
		20+2	LCG25E202K4	187,600	LCB25E202K4	162,100	16	4	1500	500	160	
		26+2	LCG25E262K4	199,400	LCB25E262K4	173,700	20	6	1600	500	160	
		32+2	LCG25E322K4	210,400	LCB25E322K4	184,900	26	6	1700	500	160	
		38+2	LCG25E382K4	221,500	LCB25E382K4	195,900	32	6	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。 分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談

D

カスタマーパンシース

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル