


下部スペース付電灯分電盤(分岐:安全ブレーカ)

# LCG-E-K5 LCB-E-K5

分岐:安全ブレーカ(2P20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

保護等級 IP2XD

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付 下部スペース(500mm)付

| 主幹 (A)                   | スペース寸法<br>タテ×ヨコ×フカサ<br>(mm)                   | 分岐回路数<br>+<br>予備回路数 | 主幹:漏電遮断器    |             | 主幹:配線用遮断器   |         | 分岐内容 |      | キャビネット寸法(mm) |     |     | 納期区分 |
|--------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|------|--------------|-----|-----|------|
|                          |   |                     | ご注文品番(型式)   | 標準価格(円)     | ご注文品番(型式)   | 標準価格(円) | 2P1E | 2P2E | タテ           | ヨコ  | フカサ |      |
| 協約形<br>KC<br>50<br>(60)  | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>500×230×85   | 4+2                 | LCG05E042K5 | 61,200      | LCB05E042K5 | 55,000  | 2    | 2    | 1100         | 400 | 120 |      |
|                          |   | 6+0                 | LCG05E06K5  | 64,600      | LCB05E06K5  | 58,400  | 4    | 2    |              |     |     |      |
|                          |   | 8+4                 | LCG05E084K5 | 70,300      | LCB05E084K5 | 64,300  | 6    | 2    | 1200         | 400 | 120 |      |
|                          |   | 10+2                | LCG05E102K5 | 73,700      | LCB05E102K5 | 67,600  | 8    | 2    |              |     |     |      |
|                          |   | 14+4                | LCG05E144K5 | 82,500      | LCB05E144K5 | 76,200  | 10   | 4    | 1300         | 400 | 120 |      |
|                          | 送りスペース<br>160×90×125<br>下部スペース<br>500×230×125 | 16+2                | LCG05E162K5 | 85,900      | LCB05E162K5 | 79,700  | 12   | 4    |              |     |     |      |
|                          |   | 20+4                | LCG05E204K5 | 95,300      | LCB05E204K5 | 89,100  | 16   | 4    | 1400         | 400 | 160 |      |
|                          |   | 22+2                | LCG05E222K5 | 98,700      | LCB05E222K5 | 92,500  | 18   | 4    |              |     |     |      |
|                          |   | 26+4                | LCG05E264K5 | 110,600     | LCB05E264K5 | 104,300 | 20   | 6    | 1500         | 400 | 160 |      |
|                          |   | 28+2                | LCG05E282K5 | 114,000     | LCB05E282K5 | 107,800 | 22   | 6    |              |     |     |      |
| 協約形<br>KC<br>100<br>(75) | 送りスペース<br>160×90×85<br>下部スペース<br>500×230×85   | 8+4                 | LCG10E084K5 | 93,100      | LCB10E084K5 | 77,900  | 6    | 2    | 1200         | 400 | 120 |      |
|                          |   | 10+2                | LCG10E102K5 | 96,500      | LCB10E102K5 | 81,500  | 8    | 2    |              |     |     |      |
|                          |   | 14+4                | LCG10E144K5 | 106,600     | LCB10E144K5 | 91,500  | 10   | 4    | 1300         | 400 | 120 |      |
|                          |   | 16+2                | LCG10E162K5 | 110,000     | LCB10E162K5 | 94,900  | 12   | 4    |              |     |     |      |
|                          | 送りスペース<br>160×90×125<br>下部スペース<br>500×230×125 | 20+4                | LCG10E204K5 | 121,900     | LCB10E204K5 | 106,800 | 16   | 4    | 1400         | 400 | 160 |      |
|                          |   | 22+2                | LCG10E222K5 | 125,300     | LCB10E222K5 | 110,300 | 18   | 4    |              |     |     |      |
|                          |   | 26+4                | LCG10E264K5 | 134,100     | LCB10E264K5 | 119,000 | 20   | 6    | 1500         | 400 | 160 |      |
|                          |   | 28+2                | LCG10E282K5 | 137,500     | LCB10E282K5 | 122,500 | 22   | 6    |              |     |     |      |
|                          |   | 32+4                | LCG10E324K5 | 145,100     | LCB10E324K5 | 130,100 | 26   | 6    | 1600         | 400 | 160 |      |
|                          |   | 34+2                | LCG10E342K5 | 148,700     | LCB10E342K5 | 133,500 | 28   | 6    |              |     |     |      |
|                          | 38+4  | LCG10E384K5         | 163,800     | LCB10E384K5 | 148,700     | 32      | 6    | 1700 | 400          | 160 |     |      |
|                          | 40+2  | LCG10E402K5         | 167,400     | LCB10E402K5 | 152,100     | 34      | 6    |      |              |     |     |      |

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

主幹組込漏電遮断器

| 仕様              | 型式          | 外形寸法(mm) |
|-----------------|-------------|----------|
| 3P2E 50AF 50A   | GBU-53・1KC  | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A   | GBU-63・1KC  | 〃        |
| 3P2E 75AF 75A   | GBU-73・1KC  | 〃        |
| 3P2E 100AF 100A | GBU-103・1KC | 〃        |

主幹組込配線用遮断器

| 仕様                   | 型式         | 外形寸法(mm) |
|----------------------|------------|----------|
| 3P2E 50AF 50A        | BU-53・1KC  | 98×75×80 |
| 3P2E 60AF 60A        | BU-63・1KC  | 〃        |
| 3P2E 100AF 75A, 100A | BU-103・1KC | 〃        |

漏電遮断器の感度電流(高速形)

|            |               |
|------------|---------------|
| ~ 60A      | 30mA          |
| 75, 100A   | 100mA         |
| 125 ~ 250A | 100/200/500mA |

納期区分(日数)は、  
当日午前11時までに  
ご注文いただいた場合  
の日数です。  
(詳細はP.D-1参照)

| 納期区分 | 納期         |
|------|------------|
| 標準品A | 当日出荷       |
| 標準品B | 受注後4営業日以内  |
| 準標準品 | 受注後5営業日以内  |
| 受注品  | 受注後10営業日以内 |
|      | ● 別途ご相談    |