


LCG-E-K5 LCB-E-K5

保護等級 IP2XD

分岐:安全ブレーカ(2P20A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



単3

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 テ×ヨ×フカ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		分岐内容		キャビネット寸法(mm)			納期区分	
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	2P1E	2P2E	テ	ヨ	フカ		
150 (125)	送りスペース 160×90×85	8+4	LCG15E084K5B	101,300	LCB15E084K5B	86,200	6	2					
	下部スペース 500×230×85	10+2	LCG15E102K5B	104,700	LCB15E102K5B	89,600	8	2	1300	400	120		
	送りスペース 160×90×125 下部スペース 500×230×125	14+4	LCG15E144K5B	114,700	LCB15E144K5B	99,700	10	4	1400	400	160		
		16+2	LCG15E162K5B	118,200	LCB15E162K5B	103,100	12	4					
		20+4	LCG15E204K5B	130,300	LCB15E204K5B	115,000	16	4					
		22+2	LCG15E222K5B	133,700	LCB15E222K5B	118,500	18	4					
		26+4	LCG15E264K5B	142,400	LCB15E264K5B	127,200	20	6	1600	400	160		
		28+2	LCG15E282K5B	145,700	LCB15E282K5B	130,600	22	6					
		32+4	LCG15E324K5B	153,500	LCB15E324K5B	138,400	26	6	1700	400	160		
		34+2	LCG15E342K5B	156,900	LCB15E342K5B	141,800	28	6					
38+4	LCG15E384K5B	172,100	LCB15E384K5B	156,900	32	6	1800	400	160				
40+2	LCG15E402K5B	175,400	LCB15E402K5B	160,400	34	6							
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	12+4	LCG20E124K5	172,900	LCB20E124K5	144,100	8	4	1500	500	160		
		14+2	LCG20E142K5	176,500	LCB20E142K5	147,600	10	4					
		18+4	LCG20E184K5	184,600	LCB20E184K5	155,600	14	4	1600	500	160		
		20+2	LCG20E202K5	187,900	LCB20E202K5	159,000	16	4					
		24+4	LCG20E244K5	196,200	LCB20E244K5	167,400	18	6	1700	500	160		
		26+2	LCG20E262K5	199,600	LCB20E262K5	170,700	20	6					
		30+4	LCG20E304K5	207,200	LCB20E304K5	178,200	24	6	1800	500	160		
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 500×330×125	14+2	LCG25E142K5	180,400	LCB25E142K5	154,900	10	4	1500	500	160		
		20+2	LCG25E202K5	191,900	LCB25E202K5	166,200	16	4	1600	500	160		
		26+2	LCG25E262K5	203,500	LCB25E262K5	177,900	20	6	1700	500	160		
		32+2	LCG25E322K5	214,600	LCB25E322K5	189,000	26	6	1800	500	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 125AF 125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75、100A	100mA
125 ~ 250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、 当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。 (詳細はP.D-1参照)	納期区分		納期
	標準品A	標準品B	標準品
受注品	●	別途ご相談	