


# LCG-A LCB-A

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
200	送りスペース 200×100×125	16+8	LCG20A168	172,000	LCB20A168	166,000	1000	500	160	
		20+4	LCG20A204	179,000	LCB20A204	172,000				
		24+0	LCG20A24	187,000	LCB20A24	179,000				
		28+2	LCG20A282	194,000	LCB20A282	188,000	1100	500	160	
		32+4	LCG20A324	201,000	LCB20A324	196,000				
		36+0	LCG20A36	209,000	LCB20A36	203,000	1200	500	160	
		40+2	LCG20A402	216,000	LCB20A402	210,000				
		44+10	LCG20A4410	224,000	LCB20A4410	218,000	1400	500	160	
		48+6	LCG20A486	231,000	LCB20A486	225,000				
		52+2	LCG20A522	238,000	LCB20A522	232,000				
		56+4	LCG20A564	253,000	LCB20A564	246,000	1500	500	160	
		60+0	LCG20A60	260,000	LCB20A60	254,000				
250	送りスペース 200×100×125	16+8	LCG25A168	176,000	LCB25A168	174,000	1000	500	160	
		20+4	LCG25A204	184,000	LCB25A204	179,000				
		24+0	LCG25A24	191,000	LCB25A24	187,000				
		28+2	LCG25A282	199,000	LCB25A282	196,000	1100	500	160	
		32+4	LCG25A324	206,000	LCB25A324	203,000				
		36+0	LCG25A36	213,000	LCB25A36	210,000	1200	500	160	
		40+2	LCG25A402	221,000	LCB25A402	218,000				
		44+10	LCG25A4410	228,000	LCB25A4410	225,000	1400	500	160	
		48+6	LCG25A486	235,000	LCB25A486	232,000				
		52+2	LCG25A522	243,000	LCB25A522	240,000				
		56+4	LCG25A564	257,000	LCB25A564	253,000	1500	500	160	
		60+0	LCG25A60	265,000	LCB25A60	262,000				

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。  
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	別途ご相談