


# LCG-A-K3 LCB-A-K3

保護等級 IP2XD

分岐:ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板:表面処理鋼板  
キャビネット板厚:1.2mm  
ハンドル:平面ハンドル  
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ:鉄製M8×12  
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

## 単3

主幹:単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
200	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	16+8	LCG20A168K3	185,000	LCB20A168K3	179,000	1300	500	160	
		20+4	LCG20A204K3	193,000	LCB20A204K3	185,000				
		24+0	LCG20A24K3	200,000	LCB20A24K3	193,000				
		28+2	LCG20A282K3	207,000	LCB20A282K3	201,000	1400	500	160	
		32+4	LCG20A324K3	215,000	LCB20A324K3	209,000	1500	500	160	
		36+0	LCG20A36K3	222,000	LCB20A36K3	216,000				
		40+2	LCG20A402K3	229,000	LCB20A402K3	224,000	1600	500	160	
		44+10	LCG20A4410K3	237,000	LCB20A4410K3	231,000	1700	500	160	
		48+6	LCG20A486K3	244,000	LCB20A486K3	238,000				
		52+2	LCG20A522K3	251,000	LCB20A522K3	246,000				
56+4	LCG20A564K3	266,000	LCB20A564K3	259,000	1800	500	160			
60+0	LCG20A60K3	274,000	LCB20A60K3	268,000						
250	送りスペース 200×100×125 下部スペース 300×330×125	16+8	LCG25A168K3	190,000	LCB25A168K3	187,000	1300	500	160	
		20+4	LCG25A204K3	197,000	LCB25A204K3	193,000				
		24+0	LCG25A24K3	204,000	LCB25A24K3	200,000				
		28+2	LCG25A282K3	212,000	LCB25A282K3	209,000	1400	500	160	
		32+4	LCG25A324K3	219,000	LCB25A324K3	216,000	1500	500	160	
		36+0	LCG25A36K3	226,000	LCB25A36K3	224,000				
		40+2	LCG25A402K3	234,000	LCB25A402K3	231,000	1600	500	160	
		44+10	LCG25A4410K3	241,000	LCB25A4410K3	238,000	1700	500	160	
		48+6	LCG25A486K3	249,000	LCB25A486K3	246,000				
		52+2	LCG25A522K3	256,000	LCB25A522K3	253,000				
56+4	LCG25A564K3	271,000	LCB25A564K3	266,000	1800	500	160			
60+0	LCG25A60K3	278,000	LCB25A60K3	275,000						

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	BU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	BU-253・1EA	〃

### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75, 100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
受注品	● 別途ご相談