


# 動力スペース付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ

## LCG-A-PSP LCB-A-PSP

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)  
鉄板：表面処理鋼板  
キャビネット板厚：1.2mm  
ハンドル：平面ハンドル  
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)  
アースネジ：鉄製M8×12  
屋内露出形



保護等級 IP2XD

### 単3

主幹：単3中性線欠相保護付  
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 動力スペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×125	12+6	LCG05A126PSP	101,000	LCB05A126PSP	95,000	700	1000	160	
	動力スペース木板 620×420	14+4	LCG05A144PSP	104,000	LCB05A144PSP	99,000				
		16+2	LCG05A162PSP	108,000	LCB05A162PSP	102,000				
	送りスペース 160×90×125	20+4	LCG05A204PSP	118,000	LCB05A204PSP	112,000	800	1000	160	
	動力スペース木板 720×420	22+2	LCG05A222PSP	121,000	LCB05A222PSP	115,000				
		24+0	LCG05A24PSP	124,000	LCB05A24PSP	119,000				
送りスペース 160×90×125	28+2	LCG05A282PSP	134,000	LCB05A282PSP	128,000	900	1000	160		
動力スペース木板 820×420	30+0	LCG05A30PSP	136,000	LCB05A30PSP	131,000					
	14+4	LCG10A144PSPB	134,000	LCB10A144PSPB	126,000				800	1000
送りスペース 160×90×125	16+2	LCG10A162PSPB	138,000	LCB10A162PSPB	130,000					
動力スペース木板 620×420	20+4	LCG10A204PSPB	154,000	LCB10A204PSPB	147,000	900	1000	160		
送りスペース 160×90×125	22+2	LCG10A222PSPB	159,000	LCB10A222PSPB	151,000					
動力スペース木板 720×420	24+0	LCG10A24PSPB	163,000	LCB10A24PSPB	154,000				1000	1000
送りスペース 160×90×125	28+2	LCG10A282PSPB	176,000	LCB10A282PSPB	168,000					
動力スペース木板 820×420	30+0	LCG10A30PSPB	179,000	LCB10A30PSPB	172,000	1100	1000	160		
送りスペース 160×90×125	34+8	LCG10A348PSPB	188,000	LCB10A348PSPB	179,000					
動力スペース木板 920×420	36+6	LCG10A366PSPB	193,000	LCB10A366PSPB	184,000				1000	1000
送りスペース 200×100×125	38+4	LCG10A384PSPB	196,000	LCB10A384PSPB	188,000					
動力スペース木板 920×420	40+2	LCG10A402PSPB	200,000	LCB10A402PSPB	193,000	1000	1000	160		
送りスペース 200×100×125	16+8	LCG20A168PSP	203,000	LCB20A168PSP	196,000					
動力スペース木板 920×420	20+4	LCG20A204PSP	210,000	LCB20A204PSP	204,000				1100	1000
送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20A24PSP	219,000	LCB20A24PSP	212,000					
動力スペース木板 1020×420	28+2	LCG20A282PSP	226,000	LCB20A282PSP	216,000	1200	1000	160		
送りスペース 200×100×125	32+4	LCG20A324PSP	232,000	LCB20A324PSP	225,000					
動力スペース木板 1120×420	36+0	LCG20A36PSP	240,000	LCB20A36PSP	232,000				1300	1000
送りスペース 200×100×125	40+2	LCG20A402PSP	250,000	LCB20A402PSP	244,000					

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。  
分岐のブレーカは100V配線です。

#### 主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82

#### 主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	BU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	BU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75A, 100A	BU-123・1EC	130×75×80
3P2E 225AF 200A	BU-223・1EA	165×105×82

#### 漏電遮断器の感度電流(高速形)

~ 60A	30mA
75, 100A	100mA
125 ~ 200A	100/200/500mA

納期区分	納期
標準品 A	当日出荷
標準品 B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)