

非常回路付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-F2 LCB-A-F2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
非常回路：ミニ・イコールブレーカ(2P1E)×2
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器

非常回路(2回路)付

主幹 (A)	非常回路	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	10+0	LCG05A10F2	79,300	LCB05A10F2	74,000	600	500	120	
		18+0	LCG05A18F2	94,000	LCB05A18F2	88,500	700	500	120	
		24+0	LCG05A24F2	106,000	LCB05A24F2	101,000	800	500	120	
		30+0	LCG05A30F2	118,000	LCB05A30F2	113,000	900	500	120	
経済形 EC 100 (75)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	18+0	LCG10A18F2B	118,000	LCB10A18F2B	110,000	800	500	120	
		24+0	LCG10A24F2B	130,000	LCB10A24F2B	123,000	900	500	120	
		30+0	LCG10A30F2B	143,000	LCB10A30F2B	135,000	1000	500	120	
		42+0	LCG10A42F2B	178,000	LCB10A42F2B	166,000	1100	500	120	
150 (125)	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	48+0	LCG10A48F2B	196,000	LCB10A48F2B	184,000	1200	500	120	
		18+0	LCG15A18F2B	130,000	LCB15A18F2B	119,000	800	500	120	
		24+0	LCG15A24F2B	141,000	LCB15A24F2B	129,000	900	500	120	
		30+0	LCG15A30F2B	154,000	LCB15A30F2B	143,000	1000	500	120	
200	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	42+0	LCG15A42F2B	178,000	LCB15A42F2B	166,000	1100	500	120	
		48+0	LCG15A48F2B	196,000	LCB15A48F2B	184,000	1200	500	120	
		24+0	LCG20A24F2	196,000	LCB20A24F2	188,000	1000	500	160	
		30+0	LCG20A30F2	207,000	LCB20A30F2	201,000	1100	500	160	
250	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	36+0	LCG20A36F2	218,000	LCB20A36F2	212,000	1200	500	160	
		42+0	LCG20A42F2	229,000	LCB20A42F2	224,000	1300	500	160	
		54+0	LCG20A54F2	251,000	LCB20A54F2	246,000	1400	500	160	
		60+0	LCG20A60F2	269,000	LCB20A60F2	263,000	1500	500	160	
250	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	24+0	LCG25A24F2	200,000	LCB25A24F2	196,000	1000	500	160	
		30+0	LCG25A30F2	212,000	LCB25A30F2	209,000	1100	500	160	
		36+0	LCG25A36F2	222,000	LCB25A36F2	219,000	1200	500	160	
		42+0	LCG25A42F2	234,000	LCB25A42F2	231,000	1300	500	160	
250	ミニ・イコール ブレーカ 2P1E 20A×2	54+0	LCG25A54F2	256,000	LCB25A54F2	253,000	1400	500	160	
		60+0	LCG25A60F2	274,000	LCB25A60F2	271,000	1500	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
分岐のブレーカは100V配線です。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75-125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	● 別途ご相談

D

カスタマイズシリーズ

標準分電盤シリーズ

カスタマイズボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル