

タイムスイッチ付電灯分電盤

分岐：ミニ・イコールブレーカ


LCG-A-TS LCB-A-TS

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×1
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

タイムスイッチ付

主幹 (A)	タイムスイッチ	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器			主幹：配線用遮断器			キャビネット寸法 (mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	ご注文品番(型式)	標準価格 (円)	タテ	ヨコ	フカサ			
協約形 KC 50 (60)	タイムスイッチ	10+0	LCG05A10TS	92,500	LCB05A10TS	87,200	600	500	120			
		18+0	LCG05A18TS	107,200	LCB05A18TS	101,800	700	500	120			
		24+0	LCG05A24TS	120,000	LCB05A24TS	114,000	800	500	120			
		30+0	LCG05A30TS	131,000	LCB05A30TS	126,000	900	500	120			
経済形 EC 100 (75)	タイムスイッチ	18+0	LCG10A18TSB	131,000	LCB10A18TSB	123,000	800	500	120			
		24+0	LCG10A24TSB	143,000	LCB10A24TSB	136,000	900	500	120			
		30+0	LCG10A30TSB	156,000	LCB10A30TSB	149,000	1000	500	120			
		42+0	LCG10A42TSB	191,000	LCB10A42TSB	179,000	1100	500	120			
150 (125)	タイムスイッチ	48+0	LCG10A48TSB	209,000	LCB10A48TSB	197,000	1200	500	120			
		18+0	LCG15A18TSB	144,000	LCB15A18TSB	132,000	800	500	120			
		24+0	LCG15A24TSB	154,000	LCB15A24TSB	143,000	900	500	120			
		30+0	LCG15A30TSB	168,000	LCB15A30TSB	156,000	1000	500	120			
200	タイムスイッチ	42+0	LCG15A42TSB	191,000	LCB15A42TSB	179,000	1100	500	120			
		48+0	LCG15A48TSB	209,000	LCB15A48TSB	197,000	1200	500	120			
		24+0	LCG20A24TS	210,000	LCB20A24TS	203,000	1000	500	160			
		30+0	LCG20A30TS	222,000	LCB20A30TS	216,000	1100	500	160			
250	タイムスイッチ	36+0	LCG20A36TS	232,000	LCB20A36TS	226,000	1200	500	160			
		42+0	LCG20A42TS	244,000	LCB20A42TS	238,000	1300	500	160			
		54+0	LCG20A54TS	266,000	LCB20A54TS	260,000	1400	500	160			
		60+0	LCG20A60TS	284,000	LCB20A60TS	278,000	1500	500	160			
250	タイムスイッチ	24+0	LCG25A24TS	215,000	LCB25A24TS	210,000	1000	500	160			
		30+0	LCG25A30TS	226,000	LCB25A30TS	224,000	1100	500	160			
		36+0	LCG25A36TS	237,000	LCB25A36TS	234,000	1200	500	160			
		42+0	LCG25A42TS	249,000	LCB25A42TS	246,000	1300	500	160			
250	タイムスイッチ	54+0	LCG25A54TS	271,000	LCB25A54TS	268,000	1400	500	160			
		60+0	LCG25A60TS	288,000	LCB25A60TS	285,000	1500	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。

分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式)

停電補償付、AC100-200V共用

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53-1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63-1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123-1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153-1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223-1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253-1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
●	別途ご相談