


自動点滅回路付電灯分電盤(分岐：ミニ・イコールブレーカ)

LCG-A-T1M1 LCB-A-T1M1

分岐：ミニ・イコールブレーカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×1 /
EEスイッチ接続端子付 /
自動、手動切換スイッチ付
屋内露出形



保護等級 IP2XD

単3

主幹：単3中性線欠相保護付

漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

自動点滅回路付

タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10T1M1	120,400	LCB05A10T1M1	115,100	900	500	120	
		18+0	LCG05A18T1M1	135,100	LCB05A18T1M1	129,700	1000	500	120	
		24+0	LCG05A24T1M1	147,000	LCB05A24T1M1	143,000	1100	500	120	
		30+0	LCG05A30T1M1	159,000	LCB05A30T1M1	154,000	1200	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18T1M1B	159,000	LCB10A18T1M1B	151,000	1100	500	120	
		24+0	LCG10A24T1M1B	171,000	LCB10A24T1M1B	163,000	1200	500	120	
	送りスペース 160×90×125	30+0	LCG10A30T1M1B	184,000	LCB10A30T1M1B	176,000	1300	500	120	
		42+0	LCG10A42T1M1B	219,000	LCB10A42T1M1B	207,000	1400	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG15A18T1M1B	172,000	LCB15A18T1M1B	160,000	1100	500	120	
		24+0	LCG15A24T1M1B	182,000	LCB15A24T1M1B	171,000	1200	500	120	
	送りスペース 160×90×125	30+0	LCG15A30T1M1B	196,000	LCB15A30T1M1B	184,000	1300	500	120	
		42+0	LCG15A42T1M1B	219,000	LCB15A42T1M1B	207,000	1400	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	48+0	LCG10A48T1M1B	237,000	LCB10A48T1M1B	225,000	1500	500	160	
		18+0	LCG15A18T1M1B	172,000	LCB15A18T1M1B	160,000	1100	500	120	
		24+0	LCG15A24T1M1B	182,000	LCB15A24T1M1B	171,000	1200	500	120	
		30+0	LCG15A30T1M1B	196,000	LCB15A30T1M1B	184,000	1300	500	120	
		42+0	LCG15A42T1M1B	219,000	LCB15A42T1M1B	207,000	1400	500	160	
		48+0	LCG15A48T1M1B	237,000	LCB15A48T1M1B	225,000	1500	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20A24T1M1	240,000	LCB20A24T1M1	232,000	1300	500	160	
		30+0	LCG20A30T1M1	251,000	LCB20A30T1M1	246,000	1400	500	160	
		36+0	LCG20A36T1M1	262,000	LCB20A36T1M1	256,000	1500	500	160	
		42+0	LCG20A42T1M1	274,000	LCB20A42T1M1	268,000	1600	500	160	
		54+0	LCG20A54T1M1	296,000	LCB20A54T1M1	290,000	1700	500	160	
		60+0	LCG20A60T1M1	313,000	LCB20A60T1M1	307,000	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25A24T1M1	244,000	LCB25A24T1M1	240,000	1300	500	160	
		30+0	LCG25A30T1M1	256,000	LCB25A30T1M1	253,000	1400	500	160	
		36+0	LCG25A36T1M1	266,000	LCB25A36T1M1	263,000	1500	500	160	
		42+0	LCG25A42T1M1	278,000	LCB25A42T1M1	275,000	1600	500	160	
		54+0	LCG25A54T1M1	300,000	LCB25A54T1M1	297,000	1700	500	160	
		60+0	LCG25A60T1M1	318,000	LCB25A60T1M1	315,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。分岐のブレーカは100V配線です。

タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用

電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)

盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談