


LCG-A-T1M2 LCB-A-T1M2

保護等級 IP2XD

分岐：ミニ・イコールブレイカ(2P1E20A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
タイムスイッチ×1 / 電磁接触器×2 /
EEスイッチ接続端子付 /
自動、手動切換スイッチ付
屋内露出形



単3

主幹：単3中性線欠相保護付
漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 自動点滅回路(2回路)付 タイムスイッチ付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	10+0	LCG05A10T1M2	124,900	LCB05A10T1M2	119,600	900	500	120	
		18+0	LCG05A18T1M2	139,700	LCB05A18T1M2	134,100	1000	500	120	
		24+0	LCG05A24T1M2	151,000	LCB05A24T1M2	147,000	1100	500	120	
		30+0	LCG05A30T1M2	163,000	LCB05A30T1M2	159,000	1200	500	120	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG10A18T1M2B	163,000	LCB10A18T1M2B	156,000	1100	500	120	
		24+0	LCG10A24T1M2B	175,000	LCB10A24T1M2B	168,000	1200	500	120	
		30+0	LCG10A30T1M2B	188,000	LCB10A30T1M2B	181,000	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	42+0	LCG10A42T1M2B	224,000	LCB10A42T1M2B	212,000	1400	500	160	
48+0		LCG10A48T1M2B	241,000	LCB10A48T1M2B	229,000	1500	500	160		
150 (125)	送りスペース 160×90×85	18+0	LCG15A18T1M2B	176,000	LCB15A18T1M2B	165,000	1100	500	120	
		24+0	LCG15A24T1M2B	187,000	LCB15A24T1M2B	175,000	1200	500	120	
		30+0	LCG15A30T1M2B	200,000	LCB15A30T1M2B	188,000	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	42+0	LCG15A42T1M2B	224,000	LCB15A42T1M2B	212,000	1400	500	160	
48+0		LCG15A48T1M2B	241,000	LCB15A48T1M2B	229,000	1500	500	160		
200	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG20A24T1M2	243,000	LCB20A24T1M2	235,000	1300	500	160	
		30+0	LCG20A30T1M2	254,000	LCB20A30T1M2	249,000	1400	500	160	
		36+0	LCG20A36T1M2	265,000	LCB20A36T1M2	259,000	1500	500	160	
		42+0	LCG20A42T1M2	276,000	LCB20A42T1M2	271,000	1600	500	160	
		54+0	LCG20A54T1M2	299,000	LCB20A54T1M2	293,000	1700	500	160	
		60+0	LCG20A60T1M2	316,000	LCB20A60T1M2	310,000	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	24+0	LCG25A24T1M2	247,000	LCB25A24T1M2	243,000	1300	500	160	
		30+0	LCG25A30T1M2	259,000	LCB25A30T1M2	256,000	1400	500	160	
		36+0	LCG25A36T1M2	269,000	LCB25A36T1M2	266,000	1500	500	160	
		42+0	LCG25A42T1M2	281,000	LCB25A42T1M2	278,000	1600	500	160	
		54+0	LCG25A54T1M2	303,000	LCB25A54T1M2	300,000	1700	500	160	
		60+0	LCG25A60T1M2	321,000	LCB25A60T1M2	318,000	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。 分岐のブレイカは100V配線です。
タイムスイッチ仕様(24時間式) 停電補償付、AC100-200V共用
電磁接触器仕様 定格通電電流20A(AC3級200~220V12A)
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P2E 50AF 50A	GBU-53・1KC	98×75×80
3P2E 60AF 60A	GBU-63・1KC	〃
3P2E 125AF 75~125A	GBU-123・1EC	130×75×80
3P2E 150AF 150A	GBU-153・1EC	〃
3P2E 225AF 200A	GBU-223・1EA	165×105×82
3P2E 250AF 250A	GBU-253・1EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75,100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内	
	受注後5営業日以内	
標準品	受注後10営業日以内	
受注品	● 別途ご相談	