

カスタマーばん(送りスペース付動力分電盤)

分岐：協約形配線用遮断器


PCG-S PCB-S

保護等級 IP2XD

分岐：協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板：表面処理鋼板
キャビネット板厚：1.2mm
ハンドル：平面ハンドル
塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ：鉄製M8×12
屋内露出形



LCGタイプ



LCBタイプは主幹が配線用遮断器です。

3相 主幹：漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042	87,200	PCB05S042	79,400	700	500	120	
		6+0	PCG05S06	96,900	PCB05S06	89,000				
		8+0	PCG05S08	109,100	PCB05S08	101,300				
		10+0	PCG05S10	120,600	PCB05S10	113,400				
		12+2	PCG05S122	132,100	PCB05S122	125,600				
		14+0	PCG05S14	141,800	PCB05S14	135,300				
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042B	101,900	PCB10S042B	92,500	800	500	120	
		6+0	PCG10S06B	111,300	PCB10S06B	102,100				
		8+0	PCG10S08B	123,800	PCB10S08B	114,400				
		10+0	PCG10S10B	134,700	PCB10S10B	125,900				
		12+2	PCG10S122B	147,100	PCB10S122B	136,800				
		14+0	PCG10S14B	156,600	PCB10S14B	146,300				
150 (125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15S042B	109,700	PCB15S042B	100,400	800	500	120	
		6+0	PCG15S06B	119,300	PCB15S06B	110,000				
		8+0	PCG15S08B	131,800	PCB15S08B	122,200				
		10+0	PCG15S10B	142,600	PCB15S10B	133,800				
		12+2	PCG15S122B	154,900	PCB15S122B	144,600				
		14+0	PCG15S14B	164,600	PCB15S14B	154,300				
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG20S042	180,400	PCB20S042	161,600	900	500	160	
		6+0	PCG20S06	190,000	PCB20S06	171,200				
		8+0	PCG20S08	202,200	PCB20S08	183,400				
		10+0	PCG20S10	222,500	PCB20S10	195,600				
		12+2	PCG20S122	245,100	PCB20S122	216,600				
		14+0	PCG20S14	254,700	PCB20S14	226,200				
250	送りスペース 200×100×125	6+0	PCG25S06	194,000	PCB25S06	178,400	900	500	160	
		8+0	PCG25S08	206,200	PCB25S08	190,600				
		10+0	PCG25S10	226,500	PCB25S10	202,800				
		12+2	PCG25S122	249,100	PCB25S122	223,800				
		14+0	PCG25S14	258,700	PCB25S14	233,400				
		16+0	PCG25S16	273,100	PCB25S16	244,900				
	18+0	PCG25S18	291,000	PCB25S18	259,300	1400	500	160		

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
標準品	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談