

下部スペース付動力分電盤

分枝：協約形配線用遮断器

PCG-S-K3 PCB-S-K3

保護等級 IP2XD

分枝：協約形配線用遮断器 (3P30A)

鉄板：表面処理鋼板


キャビネット板厚：1.2mm

ハンドル：平面ハンドル

塗装色：標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)

アースネジ：鉄製M8×12

屋内露出形



3相

主幹：漏電遮断器・配線用遮断器

送りスペース付

下部スペース(300mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分枝回路数 + 予備回路数	主幹：漏電遮断器		主幹：配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG05S042K3	97,400	PCB05S042K3	89,400	1000	500	120	
		6+0	PCG05S06K3	107,100	PCB05S06K3	99,000				
		8+0	PCG05S08K3	119,100	PCB05S08K3	111,200	1100	500	120	
		10+0	PCG05S10K3	132,600	PCB05S10K3	123,400	1200	500	120	
		12+2	PCG05S122K3	145,400	PCB05S122K3	135,600	1300	500	120	
		14+0	PCG05S14K3	155,000	PCB05S14K3	145,100				
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85 下部スペース 300×330×85	4+2	PCG10S042K3B	113,500	PCB10S042K3B	102,600	1100	500	120	
		6+0	PCG10S06K3B	123,100	PCB10S06K3B	112,200				
		8+0	PCG10S08K3B	135,900	PCB10S08K3B	124,400	1200	500	120	
		10+0	PCG10S10K3B	148,800	PCB10S10K3B	136,000	1300	500	120	
		12+2	PCG10S122K3B	159,600	PCB10S122K3B	146,900	1400	500	160	
		14+0	PCG10S14K3B	169,100	PCB10S14K3B	156,500				
150 (125)	送りスペース 160×90×125 下部スペース 300×330×125	16+0	PCG10S16K3B	182,100	PCB10S16K3B	168,700	1500	500	160	
		18+0	PCG10S18K3B	195,600	PCB10S18K3B	180,900	1600	500	160	
		4+2	PCG15S042K3B	121,300	PCB15S042K3B	110,400	1100	500	120	
		6+0	PCG15S06K3B	131,000	PCB15S06K3B	120,100				
		8+0	PCG15S08K3B	143,800	PCB15S08K3B	132,200	1200	500	120	
		10+0	PCG15S10K3B	156,600	PCB15S10K3B	143,800	1300	500	120	
200	送りスペース 200×90×125 下部スペース 300×330×125	12+2	PCG15S122K3B	167,500	PCB15S122K3B	154,700	1400	500	160	
		14+0	PCG15S14K3B	177,100	PCB15S14K3B	164,400				
		16+0	PCG15S16K3B	189,900	PCB15S16K3B	176,500	1500	500	160	
		18+0	PCG15S18K3B	203,500	PCB15S18K3B	188,800	1600	500	160	
		4+2	PCG20S042K3	199,100	PCB20S042K3	176,000	1200	500	160	
		6+0	PCG20S06K3	208,800	PCB20S06K3	185,600				
250	送りスペース 200×90×125 下部スペース 300×330×125	8+0	PCG20S08K3	220,300	PCB20S08K3	197,800	1300	500	160	
		10+0	PCG20S10K3	232,500	PCB20S10K3	210,000	1400	500	160	
		12+2	PCG20S122K3	250,400	PCB20S122K3	231,000				
		14+0	PCG20S14K3	260,100	PCB20S14K3	240,600	1600	500	160	
		16+0	PCG20S16K3	276,300	PCB20S16K3	252,100				
		18+0	PCG20S18K3	289,700	PCB20S18K3	266,500	1700	500	160	
250	送りスペース 200×90×125 下部スペース 300×330×125	6+0	PCG25S06K3	212,800	PCB25S06K3	192,800	1200	500	160	
		8+0	PCG25S08K3	224,300	PCB25S08K3	205,000	1300	500	160	
		10+0	PCG25S10K3	236,500	PCB25S10K3	217,200	1400	500	160	
		12+2	PCG25S122K3	254,400	PCB25S122K3	238,200				
		14+0	PCG25S14K3	264,100	PCB25S14K3	247,800	1600	500	160	
		16+0	PCG25S16K3	280,300	PCB25S16K3	259,300				
18+0	PCG25S18K3	293,700	PCB25S18K3	273,700	1700	500	160			

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
当日午前11時までに
ご注文いただいた場合
の日数です。
(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
準標準品	受注後5営業日以内
受注品	受注後10営業日以内
	別途ご相談

D

カスタマーソリューションズ

標準分電盤シリーズ

カスタマーボックス

盤用パーツ

オプション

電子除湿器

資料

ポンプ制御盤

警報盤

スターデルタ始動盤

オプション

キュービクル