


下部スペース付動力分電盤(分岐:協約形配線用遮断器)

PCG-S-K4 PCB-S-K4

保護等級 IP2XD

分岐:協約形配線用遮断器(3P30A)
鉄板:表面処理鋼板
キャビネット板厚:1.2mm
ハンドル:平面ハンドル
塗装色:標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
アースネジ:鉄製M8×12
屋内露出形



3相

主幹:漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(400mm)付

主幹(A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×フカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹:漏電遮断器		主幹:配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	フカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042K4	102,100	PCB05S042K4	94,600	1100	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PCG05S08K4	123,800	PCB05S08K4	116,300	1200	500	120	
		10+0	PCG05S10K4	137,200	PCB05S10K4	128,500	1300	500	120	
		12+2	PCG05S122K4	150,100	PCB05S122K4	140,700	1400	500	160	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042K4B	118,200	PCB10S042K4B	108,200	1200	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PCG10S08K4B	140,600	PCB10S08K4B	130,100	1300	500	120	
		10+0	PCG10S10K4B	153,400	PCB10S10K4B	141,600	1400	500	160	
		12+2	PCG10S122K4B	164,400	PCB10S122K4B	152,500	1500	500	160	
	送りスペース 160×90×125	16+0	PCG10S16K4B	186,800	PCB10S16K4B	174,300	1600	500	160	
	下部スペース 400×330×125	18+0	PCG10S18K4B	200,300	PCB10S18K4B	186,500	1700	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15S042K4B	126,200	PCB15S042K4B	116,200	1200	500	120	
	下部スペース 400×330×85	8+0	PCG15S08K4B	148,800	PCB15S08K4B	137,900	1300	500	120	
		10+0	PCG15S10K4B	161,300	PCB15S10K4B	149,600	1400	500	160	
		12+2	PCG15S122K4B	172,200	PCB15S122K4B	160,400	1500	500	160	
	送りスペース 160×90×125	16+0	PCG15S16K4B	194,600	PCB15S16K4B	182,100	1600	500	160	
	下部スペース 400×330×125	18+0	PCG15S18K4B	208,100	PCB15S18K4B	194,400	1700	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG20S042K4	204,600	PCB20S042K4	181,300	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	8+0	PCG20S08K4	225,600	PCB20S08K4	202,900	1400	500	160	
		10+0	PCG20S10K4	237,900	PCB20S10K4	215,300	1500	500	160	
		12+2	PCG20S122K4	256,000	PCB20S122K4	236,300	1700	500	160	
		16+0	PCG20S16K4	281,600	PCB20S16K4	257,200	1700	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG25S042K4	208,500	PCB25S042K4	188,500	1300	500	160	
	下部スペース 400×330×125	8+0	PCG25S08K4	229,600	PCB25S08K4	210,100	1400	500	160	
		10+0	PCG25S10K4	241,900	PCB25S10K4	222,500	1500	500	160	
		12+2	PCG25S122K4	260,000	PCB25S122K4	243,500	1700	500	160	
		16+0	PCG25S16K4	285,600	PCB25S16K4	264,400	1700	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問合わせください。
盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、当日午前11時までにご注文いただいた場合の日数です。(詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期
標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内
	受注後5営業日以内
準標準品	受注後10営業日以内
受注品	別途ご相談