


PCG-S-K5 PCB-S-K5

保護等級 IP2XD

分岐: 協約形配線用遮断器(3P30A)
 鉄板: 表面処理鋼板
 キャビネット板厚: 1.2mm
 ハンドル: 平面ハンドル
 塗装色: 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
 アースネジ: 鉄製M8×12
 屋内露出形



3相

主幹: 漏電遮断器・配線用遮断器 送りスペース付 下部スペース(500mm)付

主幹 (A)	スペース寸法 タテ×ヨコ×ワカサ (mm)	分岐回路数 + 予備回路数	主幹: 漏電遮断器		主幹: 配線用遮断器		キャビネット寸法(mm)			納期区分
			ご注文品番(型式)	標準価格(円)	ご注文品番(型式)	標準価格(円)	タテ	ヨコ	ワカサ	
協約形 KC 50 (60)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG05S042K5	106,600	PCB05S042K5	98,700	1200	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG05S08K5	128,400	PCB05S08K5	120,400	1300	500	120	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG05S10K5	141,800	PCB05S10K5	132,600	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG05S122K5	154,600	PCB05S122K5	144,700	1500	500	160	
経済形 EC 100 (75)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG10S042K5B	123,400	PCB10S042K5B	112,200	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG10S08K5B	145,700	PCB10S08K5B	134,000	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG10S10K5B	158,500	PCB10S10K5B	145,400	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG10S122K5B	169,600	PCB10S122K5B	156,500	1600	500	160	
		16+0	PCG10S16K5B	191,900	PCB10S16K5B	178,200	1700	500	160	
150 (125)	送りスペース 160×90×85	4+2	PCG15S042K5B	131,300	PCB15S042K5B	120,100	1300	500	120	
	下部スペース 500×330×85	8+0	PCG15S08K5B	153,700	PCB15S08K5B	141,900	1400	500	160	
	送りスペース 160×90×125	10+0	PCG15S10K5B	166,300	PCB15S10K5B	153,400	1500	500	160	
	下部スペース 500×330×125	12+2	PCG15S122K5B	177,400	PCB15S122K5B	164,400	1600	500	160	
		16+0	PCG15S16K5B	199,700	PCB15S16K5B	186,200	1700	500	160	
200	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG20S042K5	213,500	PCB20S042K5	187,900	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	8+0	PCG20S08K5	234,600	PCB20S08K5	209,600	1500	500	160	
		10+0	PCG20S10K5	246,900	PCB20S10K5	221,900	1600	500	160	
		12+2	PCG20S122K5	265,000	PCB20S122K5	242,900	1800	500	160	
250	送りスペース 200×100×125	4+2	PCG25S042K5	217,500	PCB25S042K5	195,100	1400	500	160	
	下部スペース 500×330×125	8+0	PCG25S08K5	238,500	PCB25S08K5	216,800	1500	500	160	
		10+0	PCG25S10K5	250,900	PCB25S10K5	229,100	1600	500	160	
		12+2	PCG25S122K5	269,000	PCB25S122K5	250,100	1800	500	160	

上記以外の仕様につきましては、別途お問い合わせください。
 盤の定格電流は主幹の80%です。接続する負荷容量にご注意願います。

主幹組込漏電遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	GB-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	GB-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	GB-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	GB-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	GB-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	GB-253EA	〃

主幹組込配線用遮断器

仕様	型式	外形寸法(mm)
3P3E 50AF 50A	B-53KC	98×75×80
3P3E 60AF 60A	B-63KC	〃
3P3E 125AF 75~125A	B-123EC	130×75×80
3P3E 150AF 150A	B-153EC	〃
3P3E 225AF 200A	B-223EA	165×105×82
3P3E 250AF 250A	B-253EA	〃

漏電遮断器の感度電流(高速形)

~60A	30mA
75、100A	100mA
125~250A	100/200/500mA

納期区分(日数)は、
 当日午前11時までに
 ご注文いただいた場合
 の日数です。
 (詳細はP.D-1参照)

納期区分	納期	
	標準品A	当日出荷
標準品B	受注後4営業日以内	
準標準品	受注後5営業日以内	
受注品	受注後10営業日以内	
	●	別途ご相談